

nola®



Leksand Fåtölj

Design Tema

Leksand möbelgrupp är framtagen i samarbete med Temagruppen. Inspirationen har hämtats från den klassiska trästolen som tillverkades i Leksand under tidigt 1800-tal. Möblerna förenar klassiskt hantverk med modern design och hög kvalitet.

Leksand möbelgrupp har blivit godkänd i Svanens Husportal (oljad ek och cumaru) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus vid val av oljad ek.

Kan brandskyddsbehandlas med Protega Novatherm brandisolering som är en vattenburen brandskyddsfärg, för produkter som exempelvis ska placeras i anslutning till utrymningsvägar och entréer.

CERTIFIERING


Produkt listad i
Svanens Husportal



SundaHus



Kan brandskyddsbehandlas



Mått och vikt

Bredd: 60 cm
Höjd: 100 cm
Sitthöjd: 49 cm
Djup: 61 cm
Vikt: 30 kg

Artikelnummer och kombinationer

U16-10 Leksand fåtölj
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

CU för cumaru.
SIOO för sioo:x behandlad ek.
EK för oljad ek.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

Kan brandskyddsbehandlas, mot tilläggskostnad.
För brandskyddsbehandling kontakta Nola.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

■ RAL 7024

Material och ytbehandlingar

Cumaru

Cumaru kallas ibland för Brasiliansk Teak och är ett hårt och beständigt träslag. Träslaget skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen "årlig oljning" krävs. Kan övermålas.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 ggr. en gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Dirket månader efter att en produkt ställts ut bör den för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan, därefter var 12 månad. Ytskyddet bildar en slityta vilket gör att produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva behandlas oftare än var tionde år. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Cumaru

Cumaru skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Finns som fåtölj, soffa och bänk.

Karaktär

Leksand möbeln förenar klassiskt hantverk med modern design och hög kvalitet. Uppfyller kraven på tillgänglighet, skön sittkomfort och god hållbar design.

Formgivare

Tema



*Inspirationen har hämtats från den klassiska trästolen som tillverkades i Leksand under tidigt 1800-tal.
Bild: PE Teknik & Arkitektur*



Leksand, fåtölj, framtagen i samarbete med Temagruppen. Foton från Z-torget i Leksand kommun.



Med en lite högre sitt höjd (49 cm) är stolen tillgänglighetsanpassad. Armstöden är förlängda och greppvänliga.



Leksand, fåtölj bredvid ett runt Parco-bord.