


nola®



Arki Papperskorg

Design Jessing

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Jessing, som liksom Nola arbetar för hög kvalitet i det offentliga rummet. Arki papperskorg är en tålig, låsbar papperskorg i varmgalvaniserat och pulverlackerat utförande. För fastsättning på vägg eller stolpe.



Gewichte und Maße

Breite: 52 cm
Höhe: 61 cm
Tiefe: 25 cm
Gewicht 28 kg

Artikelnummer und Kombinationen

Ö71-00VM - Arki papperskorg varmförzinkade inklusive markfast stativ.
Ö71-00PM Arki papperskorg varmförzinkad och pulverlackerad.
RAL 7021 struktur standard inklusive markfast stativ.
Ö71-01V Papperskorg Arki varmförzinkad väggfast.
Ö71-01P Papperskorg Arki varmförzinkad och pulverlackerad i RAL 7021, väggfast.
U19-38 Startkostnad valfri färg.

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
V für an der wand montiert.

Standardfarben

■ RAL 7021

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Skrubar för montage mot vägg medföljer inte i leveransen.

Pflege und Wartung**Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Charakter

Låsbar. För fastsättning på vägg eller stolpe.

Designer

Jessing
