

nola®



Krokodil Bänk

Design Jerry Hellström

Bänk för trånga utrymmen, med funktionellt vridbart bord. Bänken är fristående men kan beställas förberedd för festsättning. Varje bänk har 2 st bordsskivor som är flyttbara mellan de åtta hålen i bänksitsen.

Gewichte und Maße

Länge: 270 cm
Breite: 40 cm
Höhe: (ställbar) : 75-85 cm
Sitzhöhe: (ställbar) : 45 - 55 cm
Sitztiefe: 28 cm
Ø Bordskiva 45 cm
Gewicht 50 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U07-01 Krokodil bänk
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard

Nach der Produktnummer angeben**MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG**

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.
Välj RAL kulör.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 6012

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Limträ.

Stålet är blåstrat, elförzinkat, gulkromaterat och polyesterpulverlackat i grönt RAL 6012.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i delar som slutmonteras på plats. Sittbänk, två bordsskivor, två bordskonsoler med platta, två benbockar samt övriga monteringsstillbehör.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Charakter

Bänk för trånga utrymmen. Med vridbart bord.

Designer

Jerry Hellström

Arkitekt, som bland annat startade Design Torget i Stockholm. Har arbetat med produktutveckling för Nola sedan 1990-talet, och är i dag aktiv som designer.

