nola®

ZigZag Askkopp

Design Eva Herdin

ZigZag är är en stilig och men ändå diskret askkopp med ett fiskbensperforerat mönster. Den har en tunnare tjocklek på mantelplåten än sin syskonprodukt Kvadrat. Askkoppen har urtagbar innerbehållare i rostfritt stål, vilket underlättar vid töning. Locket är tillverkat av naturanodiserad aluminium. Till ZigZag finns två olika stolpar samt ett väggfäste och regntak. ZigZag askkopp har blivit miljöbedömd och godkänd via Byggvarubedömningen

ZERTIFIZIERUNG

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Gewichte und Maße

Höhe: 24 cm
Ø 15 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-68 ZigZag askkopp inkl väggfäste.
Ö16-68RT Regntak till ZigZag askkopp.
Ö16-69 Stolpe till askkopp ZigZag med fotplatta för golvmontage.
Ö16-69M Stolpe till askkopp ZigZag för fastgjutning.

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
N für oberflächenmontage.
V für an der wand montiert.

Standardfarben

RAL 7011

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Behållaren är tillverkad av perforerad stålplåt som är galvaniserad, förkromad och polyesterpulverlackerad i svart RAL 9005.
Den inre behållaren är gjord av rostfri stålplåt.
Regnskyddet är tillverkat av rostfritt stål.
Foten är gjord av gjuten betong.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Aluminium
Aluminium ist ein weiches Leichtmetall mit silbriger bis grauer Farbe. Abhängig von der Legierung weist Aluminium in der Regel eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Üblicherweise wird Aluminium zu Rohren extrudiert oder zu einer Platte mit der gewünschten Materialstärke gewalzt.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt
Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

An der Wand montiert
Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Stolpe, väggfäste och askkopp levereras separat. Monteras vid uppsättning.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Fiskbensmönter eller kvadrater (se askkopp Kvadrat).
Med väggfäste alternativt stolpe för golvmontage eller fastgjutning.
Finns också med regntak.

Charakter

Diskret askkopp med perforerat mönster.

Designer

Eva Herdin