
nola



Ares Papperskorg

Design Inventarrum

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska <u>Inventarrum</u>, som liksom Nola står för bra design i det offentliga rummet. Alla Inventarrums papperskorgar och askkoppar är i grunden rostfria och pulverlackerade. Flera av papperskorgarna finns även med integrerad askkopp, eller matchande, separat askkopp. För mer information om Ares se produktblad för nedladdning under montering.



Gewichte und Maße

Breite: 46 cm, indragen sockel 42 cm

Höhe: 115 cm (inklusive sockeln som är 10 cm hög)

Ø 46 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Inventarrum Ares papperskorg Ares utan askkopp för

golvmontering,Topp i slipat rostfritt stål, Korg och sockel i rostfritt stål, pulverlackerad standard RAL-färg. Startkostnad tillkommer alltid.

Inventarrum Ares askkopp Askkopp komplement till

papperskorg

Inventarrum Ares tillägg för pulverlack
Inventarrum Ares tillägg betongfundament

Ange önskad RAL kulör.
Ange önskad betong för

fundament.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter

nola.se/de/pflege/

Beispiel

75 liter alt 100 liter (på förfrågan)

Designer

Inventarrum

