

nola®



## Bakgård Möbelgruppe

Design Jonas Bohlin

Die Möbelgruppe Bakgård von Jonas Bohlin ist stilvoll und klar in ihrem grafischen Ausdruck. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen.

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal



**SundaHus**

## Gewichte und Maße

### Bakgård Tisch

Länge: 175 cm och 300 cm

Höhe: 73.5 cm

Tiefe: 74 cm

Gewicht 175 cm: 35 kg/ 300 cm: 56,5 kg

### Bakgård Bank

Länge: 300 cm alt. 175 cm

Breite: 36.5 cm

Sitzhöhe: 43.5 cm

Gewicht 175 cm: 17 kg/ 300 cm: 37,5 kg

## Artikelnummer und Kombinationen

U17-20 Bakgård Tisch 300 cm

U17-21 Bakgård Tisch 175 cm

U17-22 Bakgård Bank 300 cm

U17-23 Bakgård Bank 175 cm

Nach der Produktnummer angeben

### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

IPE für ipé.

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

Notiz! Für die Verwendung im Innenbereich wird nur geöltes Kiefernholz auf Tischplatten empfohlen.

Geölter Kiefernständer in Farbe

S für Schwarz: NCS 9000-N


R für Oxidrot: NCS S 5040-Y80R

G für Olivgrün: NCS S 8010-G70Y

## Standardfarben

 NCS S 9000-N

 NCS S 5040-Y80R

 NCS S 8010-G70Y

 Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

## Materialien und Oberflächenbehandlungen

### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

### Ipé

Unser FCS-gekennzeichnetes Ipé ist dank seiner hohen Dichte ein extrem hartes Holz. Die Härte sorgt für eine sehr lange physikalische Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Einwirkungen von Sonne, Regen und anderen Witterungseinflüssen über Jahrzehnte.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Linax**

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabilisiertes Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

## **Montage und Befestigung**

### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Tische und Tische werden montiert geliefert. Verstellbare Füße.

## **Pflege und Wartung**

### **Ipé**

Ipé hat eine Haltbarkeit von bis zu 40 Jahren, wenn es nicht mit der üblichen Pflege behandelt wird. Bei regelmäßiger Ölung einmal pro Saison mit Holzöl beträgt die Haltbarkeit bis zu 100 Jahre. Unbehandeltes Ipé verfärbt sich mit der Zeit von Rotbraun zu einem eher silbergrauen Farbton. Soll die braune Farbe erhalten bleiben, muss sie mit Holzöl behandelt und gepflegt werden.

### **Mit Linax imprägniertes Kiefernholz**

Bei Gartenmöbeln ist alle 5 Jahre ein Ölen erforderlich, bei Plattenprodukten und Dächern alle 12 Jahre. Die Pflege sollte mit Leinöllasur erfolgen. Wichtig ist, dass das Holz gereinigt und trocken (max. 20% Holzfeuchtigkeitsgehalt) ist, bevor es mit Öl veredelt wird. Beim Waschen darf kein Hochdruckreiniger verwendet werden. Das Waschen sollte mit lauwarmem Wasser erfolgen und anschließend mit einem Wasserschlauch bei Normaldruck abgespült werden. Dabei dürfen keine starken Fettlöser verwendet werden, sondern es sollte mit einem milden Haushaltswaschmittel gewaschen werden. Auch die Verwendung bleichmittelhaltiger Waschmittel ist zu vermeiden.

Der Auftrag des Öls kann mit der Rolle oder dem Pinsel erfolgen. Zu viel Öl kann zu Bewuchs auf dem Holz führen und eine klebrige Oberfläche bilden. Zu einem Befall durch Holzwachstum kann es auch kommen, wenn das Holz vor der Ölbehandlung nicht ausreichend getrocknet bzw. gereinigt wurde. Der Bewuchs schadet dem Holz nicht und lässt sich relativ leicht entfernen, neigt aber zur Wiederkehr.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## **Charakter**

Tisch und Bank für den Außenbereich.

## **Nachhaltigkeit**

CO<sub>2</sub>-eq: -16,94 kg CO<sub>2</sub>  
Energy consumption: 2279,18 MJ  
Recycled materials: 2,77 %

#### **Bakgård Tisch**

CO<sub>2</sub>-eq: -16,94 kg CO<sub>2</sub>  
Energy consumption: 2279,18 MJ  
Recycled materials: 2,77 %

#### **Bakgård Bank**

CO<sub>2</sub>-eq: -33,14 kg CO<sub>2</sub>  
Energy consumption: 1476,09 MJ  
Recycled materials: 1,96 %

**Einzelheiten finden Sie im EPD**

## Designer

---

### **Jonas Bohlin**

Jonas Bohlin, född 1953, är inredningsarkitekt och formgivare och verkar i allt från möbler, armaturer, glas och textil, till konstföremål och installationer. Bohlin blev uppmärksammad för sin stol Concrete, under tidigt åttio-tal, som startade en diskussion om gränsdragningen mellan konst, konsthantverk och bruksvara. I decennier har han fört den svenska designtraditionen framåt och med sitt tydliga formspråk blivit en av landets främsta möbelformgivare. Bohlin var professor på Konstfack i Stockholm 2004-09. För Nola har Bohlin ritat ett flertal uppmärksammade möbler.

