

nola[®]



Bänkbord Stål Barn

Design Nola

Enkelt, traditionellt bänkbord som passar både i park och stadsmiljö. Framtaget i varmgalvaniserat stål med bordsskiva och sits i laserad furu alternativt täcklaserad furu. Finns med längre bordskiva, anpassat för rullstol samt en lägre varian anpassat för barn. Bänkbord stål är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

EGENSKAPER



Barrierefrees Produkt



Geeignet für Kindergärten und Spielplätze

ZERTIFIZIERUNG



Gewichte und Maße

Länge: 140, 180 eller 234 cm
Breite: bord 75 cm
Höhe: 60 cm
Sitzhöhe: 32 cm
Sitztiefe: 29,5 cm
Tiefe: 155 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U02-09/B Bänkbord Stål barn 140 cm
U02-07/B Bänkbord Stål barn 180 cm
U02-10/B Bänkbord Stål barn 234 cm
U07-42 Fastsättningsbeslag, sats om 4 st
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör
U02-09 Banktisch Stahl 140 cm
U02-07 Banktisch Stahl 180 cm
U02-09/RULL Banktisch Stahl rollstuhlgerecht, Tischplattenlänge 230 cm, Sitzbanklänge 180 cm.
U02-10 Banktisch Stahl 234 cm
U07-42 Befestigungsbeschläge, 4er-Set
B11-06 Anschaffungskosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

FARBE AUF STAHL

P för elförzinkat och pulverlackerat stativ i RAL 9005.

Anger man inte P får man ett stativ som endast är varmförzinkat.

C för valfri kulör annan än standard på stål, mot tilläggskostnad.




ANDERES

Bänkbord för barn rullstolsanpassat finns ej som standard. Kontakta oss på Nola om du vill beställa detta.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 9005
 Linaximpregnerad natur
 Varmförzinkat stål

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Linax

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabilen Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl. Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras i delar.

Pflege und Wartung

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Bänkbord för barn och vuxna. Anpassad variant för rullstol går att få även för detta barnbord. Kontakta Nola för mer information.

Charakter

Enkelt bänkbord i varmförzinkat stål med bordsskiva och sits i täcklaserad furu.

Designer

Nola
