

nola®



Centrum Askkopp

Design

Centrum askkopp finns i två varianter. En med fimpgaller samt en med lock. Vid tömning öppnas hela bottenplattan med en sexkantnyckel. Askkopparna kan monteras på stativ, stolpe eller vägg. Centrum askkopp med fimpgaller har ett snedställt raster som förhindrar att flaskor ställs ovanpå locket. En snedställd innerplåt släcker snabbt pyrande cigaretter.

Gewichte und Maße

Breite: 15 cm
Höhe: 25 cm
Tiefe: 12 cm
Gewicht 2,5 kg

Artikelnummer und Kombinationen

LD89010 Centrum askkopp med fimpgaller.
LD89109 Snuskopp Bertil.
LD89010/1 Centrum askkopp med rostfri gördel.
LD89011 Centrum askkopp rostfri.
LD89012 Centrum askkopp med mässingsgördel.
LD89014 Centrum Snuskopp (Snuskoppen Sara).
LD89060 Regntak till askkopp LD89010, LD89012 och LD89014. Rostfritt.
LD88950 Markfast stativ till askkopp och papperskorg.
LD88960 Fristående stativ till askkopp och papperskorg.

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

V für an der wand montiert.

Standardfarben**Materialien und Oberflächenbehandlungen****Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung**An der Wand montiert**

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras helt monterad för slutgiltig fastsättning.

Askkoppen är förberedd för montering på stativ, stolpe eller vägg.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Med fimpgaller. Monteras på stativ stolpe eller vägg.

Charakter

Praktiskt, flexibel och prisvärd askopp.