

nola[®]



Centrum Papperskorg

Design

Centrum är avsedd för gatumiljö, park och bostadsområden. Den är väl lämpad för stationer, hållplatser, gallerior och entréer. Askkoppen är tillverkad av förzinkad plåt, ytbehandlad med svart, värmestålig pulverlack. Gördel i rostfri plåt. Överdelen finns med snedställt raster alternativt tättslutande lock. Se vidare under flik Askkoppar.

Papperskorgen finns i två varianter, med rektangulär korg och rundade hörn. Volym 21 alt. 45 liter. De är tillverkade av förzinkad, svart, pulverlackerad stålplåt med gördel i rostfritt. Produkten utgår inom kort.

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

LD89050 - Rektangulär papperskorg. Volym 45 liter.
LD88910 - Sopsäckshållare för Ö16-45
LD89020 - Rektangulär papperskorg. Volym 21 liter.
LD88960 - Stativ. Fristående/fastsättningsbart.
LD88950 - Stativ markfast.
LD89010 - Centrum askkopp med fimpgaller.
LD89013 - Centrum askkopp med lock.
LD88920 - Fällbart Lock för innerbehållare till Ö 16-42 45 L
LD88850 - Insatsburk till Ö16-44
LD88853 - Byggelock för Ö16-42
LD88910 - Sopsäckshållare för Ö16-45
LD88860 - Fällbart Lock för innerbehållare till Ö 16-44
LD88870 - Regnskydd till city Ö16-42 svart
LD88880 - Stolpfästen 48/60 mm
LD88930 - Lock för (Ö16-45)
LD88940 - Lock i rostfritt stål till Ö16-42,45 I
LD89070 - Regnskydd till Ö16-42
U19-38 - Startkostnad valfri färg.

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

V für an der wand montiert.

Standardfarben

Materialien und Oberflächenbehandlungen

REKTANGULÄR VERSION

Den inre behållaren är tillverkad av varmförzinkad stålplåt med en tjocklek på 1,25 mm eller 1,5 mm. Ytterhöljet är tillverkat av 1,25 mm rostfritt stålplåt.

RUND VERSION

Den inre behållaren är gjord av rostfri stålplåt med ett djup på 1,25 mm. Ytterhöljet är tillverkat av rostfri stålplåt med ett djup på 2,5 mm. Ramen är varmförzinkad och pulverlackerad i standardfärg svart RAL.

ASKKOPP

Den inre behållaren är tillverkad av 1 mm svartmålad, varmförzinkad stålplåt. Ytterhöljet är tillverkat av rostfri stålplåt med ett djup på 1,25 mm.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterade.

Produkterna är förberedda för montering på vägg eller golv.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Papperskorg rektangulär, 21 alternativt 45 liter.

Askopp med raster alternativt lock.

Charakter

Kombinerad papperskorg och askkopp.

