

nola<sup>®</sup>



## Dan Pollare

### Design Inventarrum

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Inventarrum. Inventarrum arbetar liksom Nola för hög design och god tanke i det offentliga rummet. Dan är en enkel pollare med konisk form som passar i de flesta miljöer. Den finns i tre alternativa utföranden. Nr 9 är fast förankrad i mark, nr 9 A är fastförankrad men med fotplatta, nr 9 S är löstagbar med ett enkelt handgrepp.

## Gewichte und Maße

### Artikelnummer und Kombinationen

DAN 9 Pollare för fastgjutning 73cm under mark.  
DAN 9A Pollare med fotplatta för fastgjutning 30cm under mark.  
DAN 9S Pollare, löstagbar inkl. markfäste för fastgjutning 30cm under mark.  
DAN 9SN Nyckel till DAN 9S.  
DAN 9E Startkostnad pulverlackering vid order av färre än 10 st pollare.

### Nach der Produktnummer angeben

#### FARBE AUF STAHL

VF för enbart varmförzinkat.  
VFP för varmförzinkat och pulverlackerat i valfri RAL-färg.  
C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

## Standardfarben

### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### Montage und Befestigung

#### Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

### Pflege und Wartung

#### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

#### Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

## Versionen

3 alternativa utföranden: förankrad i mark, med fotplatta eller löstagbar.  
Enbart varmförzinkat alternativt plus pulverlackerad i valfri RAL-färg. Glans 60.

**Charakter**

Enkel pollare med konisk form.

**Designer**

---

**Inventarium**

---

