


nola®



Fogdarp Cykelpollare

Design Anna Kraitz

Fogdarp har en grafisk och mjuk organisk form gjord av miljövänlig återvunnen aluminium och bockat stålrör. Cykelpollaren gör det lätt att låsa fast sin cykel, utan att repa den och den tillför en nutida och spännande form till den moderna stadsmiljön.



Gewichte und Maße

Breite: 35,2 cm
 Höhe: 90 cm
 Ø 12 cm
 Gewicht 15,5 kg

Artikelnummer und Kombinationen

Ö04-20S Fogdarp cykelpollare
 Ö04-20A Fogdarp cykelpollare. Alu matt klarlack Aluminium stativ
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

S för svart.
 ALU för klarlackad aluminium.
 C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.
 M für einbau in fundamente.

Standardfarben

■ Noir 2200 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stativ i gjuten återvunnen aluminium i Noir 2200 Sablé. Bockat Rilsan-behandlat stålrör. Rörbåge i gul Rilsan som standard.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Recyceltes Sandguss-Aluminium

Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Einbau in Fundamente

Einbau in Verkehrsfundamente.

Pflege und Wartung

Sandguss-Aluminium

Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

Pulverbeschichtetes Aluminium

Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Noir 2200 Sablé på stativet eller naturell aluminium.

Charakter

Cykelpollare i återvunnen aluminium och bockat stålrör.

Designer

Anna Kraitz



