

nola®




## Gard Bank

Design Odin Sollie

Gard hat sich von klassischen Drahtmöbeln inspirieren lassen. Die Bank ist in zwei verschiedenen Längen erhältlich. Die Bank kann auch in Längsrichtung erweitert werden. Teil des Möbelkonzerns Gard. Die Möbelgruppe ist von Svanens Husportal (Eiche Sioox) zugelassen und über Byggvarubedömningen und SundaHus umweltbewertet.

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal   **SundaHus**



#### Gewichte und Maße

Länge: 113 cm / 165 cm  
 Höhe: 48 cm  
 Sitzhöhe: 48 cm  
 Tiefe: 37 cm  
 Gewicht 18,6 kg/ 22,6 kg

#### Artikelnummer und Kombinationen

U33-12 Gard Bank 113 cm  
 U33-12P Gard Sitzbankverlängerung 113 cm  
 U33-14 Gard Bank 165 cm  
 U33-14P Gard Sitzbankverlängerung 165 cm  
 B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

ACC für accoya.

#### FARBE AUF STAHL

R für Rot RAL 3016.

S für Schwarz RAL 9005.

GR für Grau, GRIS 2150 Sablé.

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

#### ANDERES

P för påbyggnadssektion för bänk eller bord.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

ACC für accoya

SIOO für Sioo Eiche

C für pulverbeschichteten Stahl beliebiger Farbe. Hinzu kommen die Anschaffungskosten.


R wie Korallenrot RAL 3016

GR für grau, Gris 2150 Sablé

C für pulverbeschichteten Stahl in einer anderen Farbe als der Norm

#### Standardfarben





## Materialien und Oberflächenbehandlungen

### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### Accoya

Accoya-Holz® ist das Ergebnis von mehr als 80 Jahren Forschung und Entwicklung zur Modifizierung von Holz durch Acetylierung, eine Form von Essig. Das Holz, das für Accoya® verwendet wird, ist eine Kiefer namens Radiata-Kiefer, ein schnell wachsendes Holz, das mehr oder weniger astfrei ist. Accoya-Holz® hat Eigenschaften, die denen von Tropenhölzern entsprechen oder diese übertreffen, wird jedoch in einem ungiftigen Verfahren hergestellt und verwendet Holz aus nachwachsenden FSC-zertifizierten Wäldern. Das Holz hat eine helle Farbe, die mit der Zeit graut. Accoya® kann auch grau-schwarze Punkte bekommen, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder lange Lebensdauer des Sitzes, da er sehr langlebig ist. Die Holzart bewegt sich im Verhältnis zu anderen Hölzern nur sehr wenig und kommt mit feuchten und regnerischen Umgebungen hervorragend zurecht.

### SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

## Montage und Befestigung

**Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

**Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament.  
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

**Pflege und Wartung****SiO:X-behandeltes eiche**

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

**Accoya**

Accoya ist praktisch wartungsfrei und erfordert keine spezielle Behandlung, um seine einzigartigen Eigenschaften zu bewahren. Sollten durch Luftverschmutzung schwarze Flecken auf dem Holz entstehen, lassen sich diese leicht mit einem Möbelwaschmittel entfernen.

**Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

**Versionen**

Bank in zwei verschiedenen Längen. Die Bänke können in Längsrichtung erweitert werden.

**Charakter**

Einfache, stabile, umweltgeprüfte Möbelserie, die in Längen kombiniert werden kann. Stabile Holzbretter, Beine in Rohrbauweise und rollstuhlgerechter Tisch.

Designer

---

Odin Sollie

