

nola®



Gard Möbelsystem

Design Odin Sollie

Gard soffa har utvecklats till en hel möbelgrupp. En bänk och ett bord har tillkommit och finns i två olika längder, bordet kan fås anpassat för rullstol. Gard soffa är inspirerad av den klassiska pinnsoffan, som under decennier hade en naturlig plats i det svenska folkhemmet. Bordet och bänken är en fortsättning på soffan, men har också fått inspiration från klassiska trädmöbler. Möblerna är enkla och stabila med rejäla skivor, fast med en lätthet i benen tack vare rörkonstruktionen. Gard möbelgrupp är miljöbedömd och uppfyller kraven för hållbara material. Gard möbelgrupp har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (sioox ek) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal    **SundaHus**

Gewichte und Maße

Gard Bank

Länge: 113 cm / 165 cm
Höhe: 48 cm
Sitzhöhe: 48 cm
Tiefe: 37 cm
Gewicht 18,6 kg/ 22,6 kg

Gard Tisch

Länge: 113 cm / 165 cm
Breite: 75 cm
Höhe: 78 cm
Gewicht 33 kg/ 41 kg

Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

U33-12 Gard Bank 113 cm
U33-12P Gard Sitzbankverlängerung 113 cm
U33-14 Gard Bank 165 cm
U33-14P Gard Sitzbankverlängerung 165 cm
U33-11 Gard Tisch 113 cm
U33-11P Gard Tisch Verlängerungsteil 113 cm
U33-13 Gard Tisch 113 cm
U33-13P Gard Tisch Verlängerungsteil 165 cm
U33-13T Gard Rollstuhltisch 165 cm
U33-13PT Gard Rollstuhltisch Verlängerungsteil 165 cm

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.
ACC für accoya.

FARBE AUF STAHL

R für korallröd RAL 3016.
S för svart RAL 9005.
GR för grå, GRIS 2150 Sablé.
C för valfri kulör, mot tilläggskostnad.




ANDERES

P för påbyggnadsbänk alt påbyggnadsbord.
T för Rullstolsanpassning (finns endast för ☺Gard bord 165 cm).


INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 3016
 RAL 6020
 RAL 9005
 Gris 2150 Sablé

 SiO:X-behandeltes eiche

 Accoya

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Accoya

Accoya-Holz® ist das Ergebnis von mehr als 80 Jahren Forschung und Entwicklung zur Modifizierung von Holz durch Acetylierung, eine Form von Essig. Das Holz, das für Accoya® verwendet wird, ist eine Kiefer namens Radiata-Kiefer, ein schnell wachsendes Holz, das mehr oder weniger astfrei ist. Accoya-Holz® hat Eigenschaften, die denen von Tropenhölzern entsprechen oder diese übertreffen, wird jedoch in einem ungiftigen Verfahren hergestellt und verwendet Holz aus nachwachsenden FSC-zertifizierten Wäldern. Das Holz hat eine helle Farbe, die mit der Zeit graut. Accoya® kann auch grau-schwarze Punkte bekommen, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder lange Lebensdauer des Sitzes, da er sehr langlebig ist. Die Holzart bewegt sich im Verhältnis zu anderen Hölzern nur sehr wenig und kommt mit feuchten und regnerischen Umgebungen hervorragend zurecht.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihafbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

	<p>Kompaktlaminat Kompaktlaminat är ett plattmaterial av kraftpapper och fenolharor, som under värme och extrem tryck trycks ihop. Detta material är helt vattenavvisande.</p>
Montage und Befestigung	<p>Freistehend Freistående produkt, som direkt på underlaget placeras.</p> <p>Oberflächenmontage Befästelse med skruv ovanifrån, i golvet eller i betongfundament. Skruvar ingår inte i leveransen.</p> <p>Soffan levereras monterad. Bänksitsar och bordsskivor levereras monterade för slutmontage mot benstativ på plats med bifogade skruvar.</p> <p>Bult mot mark ingår ej.</p>
Pflege und Wartung	<p>SiO:X-behandlet eiche Med SiO:x behandlade produkter kommer vid leverans vara dubbelbehandlade. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 – 18 månader bör ytan för optimal hållbarhet behandlas en gång till med SiO:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, eftersom ytskyddet kan förstöras. Produkter som utsätts för stark mekanisk belastning kan behöva ytterligare behandling. Ytskyddbehandlingen har en beprövad effekt enligt standarderna EN 46 och EN 113.</p> <p>Information om SiO-x-behandling hittar du på webbplatsen www.sioox.se.</p> <p>Accoya Accoya är praktiskt underhållsfritt och kräver ingen speciell behandling för att behålla sina unika egenskaper. Om svarta fläckar på träet uppstår, kan dessa enkelt avlägsnas med ett möbelsvampmedel.</p> <p>Pulverbeschichteter Stahl Pulverbeschichtade produkter kan slipas med alkydlack.</p> <p>Kompaktlaminat Kompaktlaminat är ett tungt och mycket hållbart material. Det kräver normalt sett ingen underhåll.</p> <p><u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u></p>
Versionen	Möbelgruppen finns som soffa, bord och bänk. Bord och bänk finns i två olika längder, bordet även anpassat för rullstol.
Charakter	Enkel, stabil miljöbänkt möbelserie som går att kombinera i längder. Rejäl träskivor, ben i rörkonstruktion och bord anpassat för rullstol.

Designer

Odin Sollie

