

nola®



Gefle Pollare

Design Nola

Pollaren Gefle är anpassad för Prisma Tibros akustiska trafikövergångssignaler utan tryckknappar. En lämplig användning av pollaren Gefle är t ex att vägleda synnedsatta på så kallade shared spaces, platser där bilister och gångtrafikanter skall samsas om utrymmet utan några ljussignaler. Pollaren, som är försedd med en gjuten topp med taktil information för synnedsatta samt LED-belysning, togs ursprungligen fram till Gävle där den står längs gågatan Drottninggatan. Gågatan korsas av gator med oövervakade övergångsställen. De konstanta tic-signalerna från pollarna uppfattas av synnedsatta som därmed vägleds till övergångsställena.


EGENSKAPER



Barrierefreies Produkt



Wird mit Beleuchtung geliefert

Gewichte und Maße	Höhe: 100 cm Ø 19,4 cm
Artikelnummer und Kombinationen	Ö03-84MB Pollare Gefle Nach der Produktnummer angeben ANDERES T för taktil topp.
Standardfarben	 RAL 9005
Materialien und Oberflächenbehandlungen	Pulverlackerat stål. Topp i gjuten aluminium. Armatyr med LED belysning. Recycletes Sandguss-Aluminium Aus Schrott recycletes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recycletem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium. Stahl Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden. Pulverbeschichtung Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.
Montage und Befestigung	Installation måste göras av elektriker. Meagfundament.
Pflege und Wartung	Sandguss-Aluminium Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche. Pulverbeschichteter Stahl Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden. <u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u>
Versionen	Slät alternativt taktil topp med pil. Akustisk trafikövergångssignal utan tryckknappar beställs från Prisma Tibro tel 0504-400 40.

Charakter

Pollare med LED, taktil topp och förberedd för "tickare".

Designer

Nola

