



## Gjutjärnspollare Pollare

Design Olle Anderson

Traditionell, stadig och elegant stadspollare. Gjutjärnspollaren kan fås med eller utan knapp, är rostskyddsmålad och svartmålad. Pollaren finns i två varianter, en som slutar vid markyta och en som är försedd med en ingjutningsbult. Den andra varianten är förlängd 20 cm under mark. Båda ska gjutas fast i mark. Infästningsöglor finns för möjlighet att sätta (egen) kätting.

|  |   |
|--|---|
| <b>Gewichte und Maße</b>                       | <p>Höhe: 110 cm/ 117 cm<br/>         Ø 9,5 cm<br/>         Gewicht 50 kg</p>  |
| <b>Artikelnummer und Kombinationen</b>         | <p>Ö30-10 Pollare med ingjutningsbult.<br/>         Ö30-20 Pollare med knapp och ingjutningsbult.</p> <p><b>Nach der Produktnummer angeben</b></p> <p>ANDERES</p> <p>A för förlängd pollare.</p> <p>INSTALLATIONSWEISE</p> <p>M für im boden befestigt.</p>   |
| <b>Standardfarben</b>                          | <p> RAL 9005</p>   |
| <b>Materialien und Oberflächenbehandlungen</b> | <p>Gjutjärn: Ø 95 mm, åttakantig.<br/>         Rostskyddsmålad och svartmålad RAL 9005.</p> <p><b>Gusseisen</b><br/>         Bei Gusseisen handelt es sich um Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen etwa 2 und 4 Prozent und einem hohen Anteil an Recyclingmaterial. Im Vergleich zu Stahl hat es einen niedrigeren Schmelzpunkt und lässt sich daher leichter schmelzen und benötigt weniger Energie. Aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts entsteht sogenannter Graphit. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass Gusseisen im Gegensatz zu Stahl nicht so schnell rostet und daher eine sehr lange Lebensdauer hat. Allerdings sollte das Gusseisen in regelmäßigen Abständen gestrichen und wartungslackiert werden.</p> |
| <b>Montage und Befestigung</b>                 | <p><b>Im Boden befestigt</b><br/>         Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.</p>   |
| <b>Pflege und Wartung</b>                      | <p><b>Gusseisen</b><br/>         Unbehandeltes Gusseisen rostet irgendwann, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit. Gusseisenprodukte, die rost- und schwarz lackiert sind, sollten jedoch in regelmäßigen Abständen, bei Bedarf oder im Schadensfall, mit Alkydfarbe neu lackiert und gepflegt werden.</p> <p><u><a href="http://nola.se/de/pflege/">Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</a></u></p>  |
| <b>Versionen</b>                               | <p>Förlängd för nedgjutning alternativt med ingjutningsbult.<br/>         Obs, infästningsöglor finns för möjlighet att sätta (egen) kätting.</p>   |
| <b>Charakter</b>                               | <p>Stadig och elegant stadspollare med eller utan knapp.</p>  |

Designer

---

Olle Anderson

