

nola®



Gry Möbelgruppe

Design Fredrik Mattson

Gry ist eine neue Möbelgruppe von Nola, die sich auf das Wichtigste konzentriert: Komfort, Ästhetik und Langlebigkeit. Das Ergebnis dieser Zutaten bedeutet, dass Gry etwas völlig Offensichtliches an sich hat. Elegant, reduziert und überzeugt sowohl in den Abmessungen als auch in der Materialwahl. Die Schutzkante, die um die Bretter verläuft, macht die Konstruktion stark, langlebig und rau. Die Variationsmöglichkeiten des Sitzmöbels mit Stuhl, Sessel, Hocker und die Möglichkeit, die Bank und das Sofa mit Armlehnen zu versehen, machen es in vielen Kontexten geeignet. In der Serie sind optional auch Tische erhältlich.

ZERTIFIZIERUNG



Gewichte und Maße

Gry Sofa

Länge: 155 cm / 167 cm

Höhe: 76 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Tiefe: 55 cm

Gewicht 45 kg

Gry Bänk

Länge: 155 cm / 167 cm

Höhe: 68 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Tiefe: 38 cm

Gewicht 28 kg

Gry Stuhl

Breite: 50 cm / 62 cm

Höhe: 76 cm

Armlehnenhöhe: 21 cm

Sitzhöhe: 45 cm

Tiefe: 55 cm

Gewicht 17 kg

Gry Pall

Länge: 50 cm

Höhe: 45 cm

Tiefe: 38 cm

Gewicht 12 kg

Gry Tisch - Rund

Höhe: 72 cm

Ø 61 cm / 80 cm / 110 cm

Gewicht 19 kg / 28 kg / 38 kg

Gry Tisch - Rechteckig

Länge: 155 cm

Höhe: 72 cm

Tiefe: 71 cm

Gewicht 48 kg

Gry Bord - Kvadratisk

Breite: 71 cm

Höhe: 72 cm

Tiefe: 71 cm

Gewicht 31 kg

Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe

U14-10 Gry Sofa
U14-11 Gry Sofa mit Armlehnen
U14-16 Gry Bänk
U14-17 Gry Bänk med armstöd
U14-12 Gry Stuhl
U14-13 Gry Stuhl mit Armlehne
U14-12-Snurr Gry Drehstuhl
U14-13-Snurr Gry Drehstuhl mit Armlehne
U14-21 Gry Pall
U14-14 Gry Tisch - Rund Ø 61 cm
U14-20 Gry Tisch - Rund Ø 80 cm
U14-19 Gry Tisch - Rund Ø 110 cm
U14-15 Gry Tisch - Rechteckig
U14-18 Gry Bord - Kvadratiskt

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

FARBE AUF STAHL

RAL 3005

RAL 6015

RAL 9005

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

M für im boden befestigt.

C für jede Stahlfarbe

EK für geölte Eiche


LIN für Linax-imprägnierte Kiefer

Standardfarben

 RAL 6015

 RAL 3005

 RAL 9005

 Geölte Eiche

 Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Linax

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungskategorie AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabiles Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektrolyse (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Möbel werden teilmontiert geliefert. Die Ständer werden mit der mitgelieferten Schraube an jedem Sitz oder jeder Tischplatte befestigt.

Pflege und Wartung

Glanz 70. Die Pulverbeschichtung kann in einer Sprühflasche bestellt werden.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Bei Gartenmöbeln ist alle 5 Jahre ein Ölen erforderlich, bei Plattenprodukten und Dächern alle 12 Jahre. Die Pflege sollte mit Leinöllasur erfolgen. Wichtig ist, dass das Holz gereinigt und trocken (max. 20% Holzfeuchtigkeitsgehalt) ist, bevor es mit Öl veredelt wird. Beim Waschen darf kein Hochdruckreiniger verwendet werden. Das Waschen sollte mit lauwarmem Wasser erfolgen und anschließend mit einem Wasserschlauch bei Normaldruck abgespült werden. Dabei dürfen keine starken Fettlöser verwendet werden, sondern es sollte mit einem milden Haushaltswaschmittel gewaschen werden. Auch die Verwendung bleichmittelhaltiger Waschmittel ist zu vermeiden.

Der Auftrag des Öls kann mit der Rolle oder dem Pinsel erfolgen. Zu viel Öl kann zu Bewuchs auf dem Holz führen und eine klebrige Oberfläche bilden. Zu einem Befall durch Holzwachstum kann es auch kommen, wenn das Holz vor der Ölbehandlung nicht ausreichend getrocknet bzw. gereinigt wurde. Der Bewuchs schadet dem Holz nicht und lässt sich relativ leicht entfernen, neigt aber zur Wiederkehr.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Möbelgruppe mit Sofa mit oder ohne Armlehnen, Stuhl, Sessel und Bank mit oder ohne Armlehnen, Hocker und verschiedene Arten von Tischen sowie ein Hocker. Alle Möbel sind als geschliffen, massiv oder mit Fußplatte aufsteckbar erhältlich. Der Stuhl und der Sessel sind mit einer Drehfunktion erhältlich.

Charakter

Einladende, robuste und vielseitige Möbelgruppe mit mehreren Varianten und Funktionen.

Designer

Fredrik Mattson



Gry Stuhl und Tisch Ø61 cm



Der Rundstahl, der die Holzteile umschließt, schützt sie vor Abnutzung.



Steifes Sofa mit Armlehnen aus geölter Eiche, Gestell aus Grün RAL 6015.



