

nola®




Hinken 40 Papperskorg

Design Thomas Bernstrand

Stilfull, modern och smidig papperskorg i glasfiberarmerad plast med lock i pulverlackerat stål. En mindre version av papperskorgen Hinken. Finns i standardfärgerna vit och antracitgrå, men andra kulörer kan tas fram vid behov. Hinken 40 är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

ZERTIFIZIERUNG





Gewichte und Maße

Höhe: 76 cm
Ø 41.5 cm
Gewicht 28 kg

Artikelnummer und Kombinationen

Ö30-85 Hinken 40 papperskorg
Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

V för vit RAL 9010.

A för antracitgrå RAL 7016.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

M för im boden befestigt.

N för oberflächenmontage.

V för an der wand montiert.

Standardfarben

RAL 9010
 RAL 7016

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Papperskorg i glasfiberarmerad plast. Lock och stativ i stål.
Produkten kan mot tilläggskostnad lackeras i valfri RAL kulör.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.
Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Plastik / Glasfaserverstärkt

Glasfasern werden oft als Verstärkung in Kunststoffen verwendet, um die Steifigkeit zu erhöhen, indem ein Glasfasergewebe mit einem Kunststoff, meist einem Polyester, beschichtet wird, der die Glasfasern aushärtet und miteinander verbindet.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Locket är monterat på papperskorgen vid leverans.

Papperskorgen skruvas mot stativet med bifogade skruv.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Charakter

En mindre version av papperskorg Hinken.

Designer

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl. Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

