


nola®



Hook Fahrradpoller

Design Note Design Studio

Note designstudio har med sin cykelpollare Hook, i pulverlackerat stål, experimenterat med den visuella upplevelsen av ett cykelställ. Beroende av betraktarens synvinkel är Hooks tredimensionella form föränderligt till sitt uttryck. Likt ett böjt pappersark är cykelpollaren från sidan närapå osynlig, men betraktad rakt framifrån tar den formen av en central aktör i gaturummet. Förmågan att byta skepnad gör att Hook kan fungera som ett rumsbildande verktyg i stadsmiljön likväl som en perfekt plats att parkera sin cykel. Hook har med sin funktionella enkelhet ett vänligt och lugnt uttryck som kontrasterar mot den ibland tuffa stadsmiljön.



Gewichte und Maße

Breite: 14 cm
Höhe: 75 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Ö04-15 Hook Fahrradpoller

B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

RAL 2010

RAL 6033


RAL 7022

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Zink-Pulver-Grundierung

Es handelt sich um eine aushärtende Epoxid-Pulverbeschichtungsgrundierung, die auf verschiedene Arten von Metallen wie Aluminium, Stahl oder verzinktem Stahl aufgetragen werden kann. Diese Grundierung verfügt über ein robustes Aushärtungsfenster, das beim Brennen direkt in Öfen eine hervorragende Haftung zwischen den Schichten bietet und eine sehr gute Kantenabdeckung und einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Erhältlich in den Standardfarben RAL 2010, RAL 6033, RAL 7022.

Charakter

Mit seiner funktionalen Schlichtheit hat Hook einen freundlichen und ruhigen Ausdruck, der im Kontrast zu der manchmal rauen städtischen Umgebung steht.

Designer

Note Design Studio



