

nola®




Jessing Bänkbord

Design Jessing

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Jessing, som liksom Nola arbetar för hög kvalitet i det offentliga rummet.

Jessings Bänkbord är ett rejält men ändå enkelt bänkbord med eller utan ryggstöd, utformat för fritidsaktiviteter. Bänkar och bord sitter samman med stålskenor till en enda enhet. Passar i offentliga parker eller trädgårdar, på väntplatser och rastplatser, skolor eller kafeterior. Utgör ett praktiskt alternativ till fristående bord och stolar. Jessing bänkbord är anpassat för rullstolsburna.

EGENSKAPER

 Barrierefrees Produkt

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

JESS 1300 Bänkbord utan rygg längd 1800 mm
JESS 1310 Jessing Bänkbord med rygg längd 1800 mm

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

J für jatoba.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Jatoba – FSC-Label

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Pflege und Wartung

Jatoba

Jatoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Finns som variant med eller utan ryggstöd. Stålstativet finns både i varmförzinkat och pulverlackerat utförande (varmförzinkning plus pulverlack).

Charakter

Rejält och enkelt bänkbord. Anpassat för rullstolsburna.

Designer

Jessing

