

nola®



Join – Neues Produkt! Möbelserie

Design

Join ist eine flexible Möbelserie, die perfekt für Außenbereiche wie Terrassen und Innenhöfe geeignet ist. Die Serie umfasst Bänke, Hocker, Tische, Beistelltische und Pflanzgefäße. Die leichte Konstruktion der Möbel macht es einfach, sie zu bewegen und verschiedene Konfigurationen zu erstellen. Die höhere Sitzhöhe der Bank von 65 Zentimetern fördert aktives Sitzen.

Die Teile können je nach Bedarf und Platz einfach mit den grünen Pflanzgefäßen als Inseln oder Abgrenzungen arrangiert werden. Die Möbel sind aus Blech gefertigt und haben Holzdetails für ein weiches Gefühl. Die gemusterten Perforationen schaffen eine dekorative Unterbrechung und ein Wiedererkennungsmerkmal, das sich durch die gesamte Serie zieht. Alle Teile haben verstellbare Füße für eine stabile Platzierung auf unebenen Oberflächen.

Gewichte und Maße

Join Pflanze

Breite: 90 cm
Höhe: 90 cm
Tiefe: 90 cm
Gewicht 60 kg

Join Tisch

Join Bank

Join Hocker

Artikelnummer und Kombinationen

U80-81BESLAG Befestigungsmaterial, 1 Stk.

U80-80 Join Pflanze

U80-87 Join Hängetisch

U80-81 Join Tisch 90 cm

U80-84 Join Tisch 78 cm

U80-82 Join Bank 65 cm

U80-85 Join Bank 48 cm

U80-85Bord Join Bank 48 cm mit Tisch

U80-83 Join Hocker 65 cm

U80-83PP Join Hocker Gittersitz 65 cm

U80-86 Join Hocker 48 cm

U80-86PP Join Hocker Gittersitz 48 cm

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

FARBE AUF STAHL

RAL 9005

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 9005

 Oljad ek

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Join Pflanzgefäß wird montiert geliefert.

Andere Produkte der Join Möbelserie werden in Einzelteilen geliefert. Informationen zur individuellen Montage jedes Produkts finden Sie in der Montageanleitung.

Alle Tische, Bänke und Hocker von Join Terrassmöbler können bei Bedarf mit dem Untergestell verschraubt werden. Für sie müssen dann Befestigungsbeschläge angeschafft werden, die mit den Stellfüßen kombiniert werden.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

