

nola®



Kajen Möbelserie

Design Thomas Bernstrand

Elegante, moderne und ergonomische Möbelgruppe in einer Vielzahl von Varianten, Materialien und Längen, die je nach Bedarf angepasst werden können.

Teile der Möbelserie Kajen sind mit dem Nordic Ecolabel in Ausführungen aus Linax-imprägnierter Kiefer und feuerverzinktem Stahl versehen. Die Kaimöbelserie ist auch im Hausportal des Nordischen Umweltzeichens (Eiche) zugelassen und wird über Byggvarubedömningen und SundaHus umweltgeprüft.

Für Produkte mit dem Nordic Swan Ecolabel gelten besondere Einkaufsbedingungen.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal



 **SundaHus**

Gewichte und Maße

Kajen Sun Lounger

Breite: 120/180/300 cm

Höhe: 103 cm

Sitzhöhe: 43 cm

Tiefe: 84 cm / 132 cm

Kajen Parksoffa

Länge: 120/180/300 cm

Breite: 55 cm

Höhe: 90 cm

Sitzhöhe: 47 cm

Tiefe: 83 cm

Kajen Planka

Länge: 120/180/300 cm

Breite: 58 cm

Höhe: 123 cm

Sitzhöhe: 21 cm

Tiefe: 80 cm

Kajen Bank

Länge: 120/180/300 cm

Höhe: 46 cm

Sitzhöhe: 46 cm

Tiefe: 49,6 cm

Kajen Tisch

Länge: 120/180/300 cm

Breite: 72,4 cm

Höhe: 72 cm

Kajen Mini

Breite: 40/80/120 cm

Höhe: 88 cm

Sitzhöhe: 60 cm

Tiefe: 25/34 cm

Kajen Low

Länge: 40/80/120/180/300 cm

Breite: 41 cm

Höhe: 58 cm

Sitzhöhe: 24 cm

Tiefe: 41 cm

Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe Wählen Sie eine RAL-Farbe

B11-07 Startkostnad för annan kulör på trä. Välj en NCS kulör för målat virke. Vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda.

U16-85/120 Kajen Sun Lounger 120 cm breit
U16-86/120 Kajen Fußstütze 120 cm breit
U16-85/180 Kajen Sun Lounger 180 cm breit
U16-86/180 Kajen Fußstütze 180 cm breit
U16-85/300 Kajen Sun Lounger 300 cm breit
U16-86/300 Kajen Fußstütze 300 cm breit
U16-87/120 Kajen Sun Lounger 120 cm breit & nach vorne verlängert
U16-87/180 Kajen Sun Lounger 180 cm breit & nach vorne verlängert
U16-87/300 Kajen Sun Lounger 300 cm breit & nach vorne verlängert
U16-85-3 Armlehne für Kajen Sun Lounger
U16-90/120 Kajen parksoffa med armstöd 120 cm
U16-90/180 Kajen parksoffa med armstöd 180 cm
U16-90/300 Kajen parksoffa med armstöd 300 cm
U16-90-3 Extra armstöd till Kajen parksoffa
U16-90MUR/120 Kajen parksoffa 1200 mm på mur
U16-90MUR/180 Kajen parksoffa 1800 mm på mur
U16-90MUR/300 Kajen parksoffa 3000 mm på mur
U16-90-19 Skida till Kajen parksoffa för fristående.
U16-91/120 Kajen Stehstütze 120 cm
U16-91/180 Kajen Stehstütze 180 cm
U16-91/300 Kajen Stehstütze 300 cm
U16-92/120 Kajen bank 120 cm
U16-92/180 Kajen bank 180 cm
U16-92/300 Kajen bank 300 cm
U16-92MUR/120 Kajen Bank 120 cm für Mauermontage
U16-92MUR/180 Kajen Bank 180 cm für Mauermontage
U16-92MUR/300 Kajen Bank 300 cm für Mauermontage
U16-92/MEDE Skida till Kajen bänk för fristående.
U16-94/120 Kajen Tisch 120 cm
U16-94/180 Kajen Tisch 180 cm
U16-94/300 Kajen Tisch 300 cm
U16-95/40 Kajen Minisofa mit Standfuß, Länge 40 cm
U16-95/80 Kajen Minisofa mit Standfuß, Länge 80 cm
U16-95/120 Kajen Minisofa mit Standfuß, Länge 120 cm
U16-95V/40 Kajen Mini Sofa wandhängend, Länge 40 cm
U16-95V/80 Kajen Mini Sofa wandhängend, Länge 80 cm
U16-95V/120 Kajen Mini Sofa wandhängend, Länge 120 cm
U16-98/40 Kajen Low niedriges Sofa 40 cm
U16-98/80 Kajen Low niedriges Sofa 80 cm
U16-98/120 Kajen Low niedriges Sofa 120 cm
U16-98/180 Kajen Low niedriges Sofa 180 cm
U16-98/300 Kajen Low niedriges Sofa 300 cm

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

MH für geöltes mahagoni.

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

A für beschichtetes Kiefernholz, weiß NCS S 0502-Y

G für beschichtetes Kiefernholz, lichtgrau NCS S5502-B (nicht lieferbar für Kajen)

Schaukelstuhl)

C für beschichtetes Kiefernholz in jeder Farbe, gegen Aufpreis

FARBE AUF STAHL

Noir 2200 Sablé

C für jede andere Farbe als die Standardfarbe werden Anlaufkosten hinzugefügt.

VFZ für feuerverzinkten Stahl









ANDERES

Linax-imprägnierte Kiefer ergibt zusammen mit feuerverzinktem Stahl ein Produkt mit dem Nordischen Schwan-Umweltzeichen. Gilt nicht für wandhängende Mini-Bank, Schaukelstuhl und Stehhilfe.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

	NCS S 5502-B
	NCS S 0502-Y (Vit)
	Noir 2200 Sablé
	Varmförzinkat stål
	Geölte Eiche
	Geöltes Mahagoni
	Mit Linax imprägniertes Kiefernholz
	SiO:X-behandeltes eiche

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Der gesamte Stahl ist feuerverzinkt, gelb verchromt und pulverbeschichtet in Noir 2200 Sablé. Die Holzrippen in Sitz und Rückenlehne bestehen aus lackierter Kiefer, geöltem FSC-zertifiziertem Mahagoni, geölter Eiche, Sioo-behandelter Eiche oder mit Leinöl behandelter Kiefer. Die Standardfarbe der Kiefer ist weiß NCS 0502-Y oder hellgrau NCS S 5502-B.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Linax

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungskategorie AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabilisiertes Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

SiO₂:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihafbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl.

Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisiertem und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem

Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Sitzkörbe, Mittelteile, Fußstützen und Tischplatten werden montiert geliefert. Abschließende Befestigung am Beinständer / Wandständer mit angebrachter Schraube.

Schraube am Boden / an der Wand ist nicht im Lieferumfang enthalten. NB! Wenn Sie eine Montageanleitung für ein bestimmtes Kajen-Produkt herunterladen möchten, besuchen Sie die entsprechende Seite und laden Sie sie herunter!

Pflege und Wartung

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Bei Gartenmöbeln ist alle 5 Jahre ein Ölen erforderlich, bei Plattenprodukten und Dächern alle 12 Jahre. Die Pflege sollte mit Leinöllasur erfolgen. Wichtig ist, dass das Holz gereinigt und trocken (max. 20% Holzfeuchtigkeitsgehalt) ist, bevor es mit Öl veredelt wird. Beim Waschen darf kein Hochdruckreiniger verwendet werden. Das Waschen sollte mit lauwarmem Wasser erfolgen und anschließend mit einem Wasserschlauch bei Normaldruck abgespült werden. Dabei dürfen keine starken Fettlöser verwendet werden, sondern es sollte mit einem milden Haushaltswaschmittel gewaschen werden. Auch die Verwendung bleichmittelhaltiger Waschmittel ist zu vermeiden.

Der Auftrag des Öls kann mit der Rolle oder dem Pinsel erfolgen. Zu viel Öl kann zu Bewuchs auf dem Holz führen und eine klebrige Oberfläche bilden. Zu einem

Befall durch Holzwachstum kann es auch kommen, wenn das Holz vor der Ölbehandlung nicht ausreichend getrocknet bzw. gereinigt wurde. Der Bewuchs schadet dem Holz nicht und lässt sich relativ leicht entfernen, neigt aber zur Wiederkehr.

SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen	Sofa, Bank, Sonnensofa, Stehstütze, Minibank, niedrige Bank, Schaukelstuhl und Tisch.
Charakter	Umweltgeprüfte und zugelassene Möbelgruppe mit einer Vielzahl von Varianten in stilvollem und funktionalem Design.
Nachhaltigkeit	<p>CO₂-eq: 30,94 kg CO₂ Energy consumption: 1070,31 MJ Recycled materials: 8,52 %</p> <p><u>Kajen Sun Lounger</u></p> <p>CO₂-eq: 30,94 kg CO₂ Energy consumption: 1070,31 MJ Recycled materials: 8,52 %</p> <p><u>Kajen Parksoffa</u></p> <p>CO₂-eq: 30,94 kg CO₂ Energy consumption: 1070,31 MJ Recycled materials: 8,52 %</p> <p><u>Kajen Planka</u></p>

CO₂-eq: 30,94 kg CO₂
Energy consumption: 1070,31 MJ
Recycled materials: 8,52 %

Kajen Bank

CO₂-eq: 30,94 kg CO₂
Energy consumption: 1070,31 MJ
Recycled materials: 8,52 %

Kajen Tisch

CO₂-eq: 30,94 kg CO₂
Energy consumption: 1070,31 MJ
Recycled materials: 8,52 %

Kajen Mini

CO₂-eq: 30,94 kg CO₂
Energy consumption: 1070,31 MJ
Recycled materials: 8,52 %

Kajen Low

CO₂-eq: 30,94 kg CO₂
Energy consumption: 1070,31 MJ
Recycled materials: 8,52 %

Einzelheiten finden Sie im EPD

Designer

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl. Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.





