

nola®



Kalmarurnan Planteringskärl

Design Fredrik von Platen

Kalmarurnan finns i två storlekar. Båda tillräckligt stora för att få plats med mindre träd. Kalmarurnan är utförd i armerad, genomfärgad betong. Urnorna är försedda med lyftöglor för att underlätta hanteringen. Både urnan och fatet har dräneringshål i botten. Som tillbehör till planteringskärlet finns olika planteringsinsatser i glasfiberarmerad plast. Det finns också Mona bevattningstank i olika storlekar. Tankarna förlänger bevattningsintervallerna och ger en mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-25 Kalmarurnan stor
Ö16-26 Kalmarurnan liten
Ö16-28 Planteringsinsats liten, grund
Ö16-29 Planteringsinsats liten, djup
Ö16-27 Planteringsinsats stor, djup
Ö16-25BT16 Mona bevattningstank, 16 liter
Ö16-25BT6 Mona bevattningstank, 6 liter
Ö16-24 Lagningsatts för Kalmarurnan



Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

G för grå standardbetong.

A för antracitgrå.

Standardfarben

 Infärgad antracitgrå betong
 Ljust grå betong ofärgad

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Urnor: armerad, infärgad betong.

Planteringsinsats: 5mm glasfiberarmerad plast försedda med lyftgrepp eller lyftöglor.

Antracitgrå, alternativt standardgrå.

Lagningsatsen innehåller 1 kg infärgat lagningsbruk samt 0,5 liter betongklister.

Beton

Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

Farbiger Beton

Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Helt monterad.

3 st ställskruvar för horisontalreglering.

Pflege und Wartung

Beton

Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyesterspachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

Farbiger Beton

Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Två storlekar. 250 och 90 liter.
Antracitfärgad, alternativt grå standardbetong.

Charakter

Prisbelönt urna med kapacitet för mindre träd.

Designer

Fredrik von
Platen

