

nola®



Bonde Pollare

Design Olle Anderson

Enkel pollare av stålror med stolptoppar i svarvat stål eller gjutgärn. Bonde finns i tre olika längder. Toppen på Bonde kan också fås med en gjuten taktil topp, som består utav en upphöjd pil för att ange riktning för gångare och cyklister.

EGENSKAPER

 Barrierefrees Produkt

Gewichte und Maße

Höhe: 75 cm 95 cm eller 110 cm
Ø 12 cm
Gewicht 25 kg

Artikelnummer und Kombinationen

Ö17-00 Bonde pollare, höjd 75 cm
Ö17-01 Bonde pollare, höjd 95 cm
Ö17-02 Bonde pollare, höjd 110 cm

Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

1 för 1 st fästögla.
2 för 2 st fästöglor, vinkel 180°
3 för 2 st fästöglor, vinkel 90°

T för taktil topp på Bonde

INSTALLATIONSWEISE

M för im boden befestigt.
N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 9005

Materialien und Oberflächenbehandlungen**Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Gusseisen

Bei Gusseisen handelt es sich um Eisen mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen etwa 2 und 4 Prozent und einem hohen Anteil an Recyclingmaterial. Im Vergleich zu Stahl hat es einen niedrigeren Schmelzpunkt und lässt sich daher leichter schmelzen und benötigt weniger Energie. Aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts entsteht sogenannter Graphit. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass Gusseisen im Gegensatz zu Stahl nicht so schnell rostet und daher eine sehr lange Lebensdauer hat. Allerdings sollte das Gusseisen in regelmäßigen Abständen gestrichen und wartungslackiert werden.

Montage und Befestigung**Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Se monteringsanvisning.

Pflege und Wartung

Gußeisen

Unbehandeltes Gusseisen rostet irgendwann, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit. Gusseisenprodukte, die rost- und schwarz lackiert sind, sollten jedoch in regelmäßigen Abständen, bei Bedarf oder im Schadensfall, mit Alkydfarbe neu lackiert und gepflegt werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Bonde finns i tre olika höjder; 75, 95 och 110 cm.
Bonde kan fås med en gjuten taktil topp.
Stolptopp i gjutjärn.

Charakter

Pollare av stålrör med stolptoppar i gjutjärn. Toppen på Bonde kan också fås med en gjuten taktil topp, som består utav en upphöjd pil för att ange riktning för gångare och cyklister.

Designer

Olle Anderson

