

nola®



Kvadrat Papperskorg

Design Eva Herdin

Kvadratperforerad papperskorg med helt/öppet lock och askkopp. Korgen har separat, fällbar upphängningsanordning för plastpåsen. Papperskorgen finns med tre olika fästen golv- och väggfäste samt fäste för att gjuta i mark. Som tillbehör finns även stolpfästen med tre olika diametrar. Papperskorgen har en praktisk innerbehållare i rostfri plåt som gör den både lättskött och lätt att tömma. Kvadrat papperskorg är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-63 Betongfot, fristående.
Ö16-63S/90 Stolpfäste Ø 90 mm.
För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.
Ö16-63S/108 Stolpfäste Ø 108 mm.
För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.
Ö16-63S/121 - Stolpfäste Ø 121 mm.
För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.
Ö16-64T Med helt lock, inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-64TM Med helt lock, inkl. stolpe för fastsättning.
Ö16-64TV Med helt lock, inkl. väggfäste.
Ö16-65T Med öppet lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-65TM - Med öppet lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning.
Ö16-66T Med helt lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-66TM Med helt lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning.
Ö16-67T Med öppet lock inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-67TM Med öppet lock, inkl. stolpe för fastgjutning.
Ö16-67TV Med öppet lock, inkl. väggfäste.
Ö16-68K Kvadrat askkopp inkl väggfäste.
Ö16-69T Stolpe till askkopp Kvadrat med fotplatta för golvmontage.
Ö16-69TM Stolpe till askkopp Kvadrat för fastgjutning.
Ö16-70K Kvadrat "Östersundsmodellen".
U19-38 Startkostnad valfri färg.

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
V für an der wand montiert.
N für oberflächenmontage.

Standardfarben

 RAL 9005

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Aluminium

Aluminium ist ein weiches Leichtmetall mit silbriger bis grauer Farbe. Abhängig von der Legierung weist Aluminium in der Regel eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Üblicherweise wird Aluminium zu Rohren extrudiert oder zu einer Platte mit der gewünschten Materialstärke gewalzt.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

Golvmontage: med träskruv, expander eller bult. Utrymme för bultskallen finns i papperskorgens fyrkantbalk. Bultar för golvmontage ingår ej. Hål \varnothing 10 mm (för bult \varnothing 8 mm). Markmontage: stativet gjutes 40 cm i mark. Väggmontage: lika golvmontage. Plattan har hål \varnothing 7mm (för bult \varnothing 6 mm). Bultar för väggmontage ingår ej. Stolpfäste: 4 st halvringar, två upptill samt två nedtill på korgfästet. Ringarna dras samman med rostfri bult och mutter vilka ingår i fästet.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Med helt eller öppet lock. Askkopp som tillbehör. Golvstativ, markstolpe och väggfäste.

Ö16-70K "Östersundsmodellen" har inkast från sidan.

Charakter

Flexibel, lättskött och tålig papperskorg med många kombinationsmöjligheter.

Designer

Eva Herdin



Östersundmodellen i RAL 7011



Östersundmodellen i RAL 9005