

nola®





## Kwai Bänk

Design Eero Koivisto

Prisbelönt bänk, med spännande stativ och visuell lätthet.

Kan brandskyddbehandlas med Protega Novatherm brandisolering som är en vattenburen brandskyddsfärg, för produkter som exempelvis ska placeras i anslutning till utrymningsvägar och entréer.

<b>Gewichte und Maße</b>	<p>Länge: 180 cm  Breite: 40 cm  Höhe: 46 cm  Gewicht 23 kg</p>
<b>Artikelnummer und Kombinationen</b>	<p>U13-30 Kwai bänk  U13-31 Fastsättningsjärn sats av 2 st  B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard</p> <p><b>Nach der Produktnummer angeben</b></p> <p><b>MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG</b></p> <p>EK für geölte eiche.</p> <p><b>FARBE AUF STAHL</b></p> <p>C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.</p>
<b>Standardfarben</b>	<p> RAL 9005   Geölte Eiche</p>
<b>Materialien und Oberflächenbehandlungen</b>	<p><b>Eiche</b>  Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.</p> <p><b>Stahl</b>  Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p><b>Holzöl</b>  Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.</p> <p><b>Pulverbeschichtung</b>  Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p>
<b>Montage und Befestigung</b>	<p><b>Freistehend</b>  Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.</p> <p>Levereras monterad.</p>
<b>Pflege und Wartung</b>	

### Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### Charakter

Prisbelönt bänk med visuell lätthet.

### Designer

Eero Koivisto

