

nola<sup>®</sup>



## Le Soleil Fåtölj

Design Erik Österlund

Le Soleil är en bekväm och funktionell snurrfåtölj i ek. Med hjälp av ett roterande stativ och en lätt bakåtlutad form kan man precis som solrosen följa solens vandring över himlen.

## Gewichte und Maße

Breite: 58 cm  
Höhe: 84 cm  
Sitzhöhe: 45 cm  
Tiefe: 79 cm  
Gewicht 25 kg

## Artikelnummer und Kombinationen

U19-10E Le Soleil fåtölj  
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av annan färg än standard

### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

#### FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

N für oberflächenmontage.

## Standardfarben



Gris 150 Sablé

Geölte Eiche

## Materialien und Oberflächenbehandlungen

Ramen är tillverkad i förzinkat stål och både ramen och armstöden är polyesterpulverlackerade. Träkomponenterna är tillverkade i oljad ek eller. Standardfärg Gris 150 Sablé.

### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

## Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

## Montage und Befestigung

### Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

## Pflege und Wartung

### Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

## Charakter

Bekväm och enkel snurrfåtölj i ek med fina detaljer.

## Designer

Erik  
Österlund

