




Long Parkbank

Design O2landskap

Long ist eine vielseitige, modulare Parkbank, die in jeder Länge hergestellt werden kann. Long besteht aus modularen Abschnitten und wurde als Reaktion auf städtische Gebiete entwickelt, in denen längere Bänke benötigt werden. Long kann sich über die gesamte Länge eines Außenplatzes, eines Sportplatzes oder eines Uferparks erstrecken oder in seitlichen Räumen wie Verkehrsterminals installiert werden. Long ist auch eine beliebte Wahl für historische Stätten und Naturschutzgebiete.

EGENSKAPER

∅ Barrierefreies Produkt



Gewichte und Maße

Länge: Startsektion 155 cm. Påbyggnadssektion 150 cm
Höhe: 90 cm
Armlehnenhöhe: 70 cm
Sitzhöhe: 47 cm
Tiefe: 78 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U17-10 Long Bank Startsektion / Basismodul
U17-11 Long Bankverlängerung ohne Armlehne
U17-12 Long Bankverlängerung mit Armlehne

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

NCS S 5502-B für oben lasiertes Kiefernholz in Grau.
C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

FARBE AUF STAHL

RAL 9005

C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

Standardfarben

RAL 9005
 NCS S 5502-B

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Recyceltes Sandguss-Aluminium

Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsvorgänge recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Decklack

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung**Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Komplett montiert**Pflege und Wartung****Decklack**

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

Sandguss-Aluminium

Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine un behandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

Pulverbeschichtetes Aluminium

Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](#)

Versionen

Erhältlich in gerader Länge mit oder ohne Armlehn en.

Charakter

Modulares Sofa in einem geraden Modell mit klassischem Look.

Designer

02landskap

02LANDSKAP

