

nola®



Ludvika Stamskydd

Design Olle Anderson

Ludvika är ett klassiskt trädskydd, som enkelt och stiligt skyddar trädets stam. Finns med tre ytbehandlingar. Ludvika kan grävas ned direkt i mark, monteras till markgaller eller förankras med hjälp av speciella jordförankringsjärn.

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö20-10 Ludvika trädskydd

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

P för nedgrävning. TecTalis och polyesterpulverlack svart.

V för nedgrävning. Enbart varmförzinkat.

VL för nedgrävning. Varmförzinkat och svartlackerat.

P/2 för markgaller. TecTalis och polyesterpulverlack svart

V/2 för markgaller. Enbart varmförzinkat.

P/J för jordankare. TecTalis och polyesterpulverlack svart. Sats om 4 st.

VL/J för jordankare. Varmförzinkat och svartlackerat. Sats om 4 st.

Standardfärgen



RAL 9005

Materialier och Oberfläcshenbehandlungen

Plattstäl 30x6 mm och 30x8 mm.

TecTalis® rostskydd och polyesterpulverlack i svart RAL 9005 eller varmförzinkat eller varmförzinkat och polyesterpulverlack svart RAL 9005.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberfläcshenbehandelt werden.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Levereras i två sektioner. Monteras med bult och mutter.

Trädskydd för nedgrävning alternativt jordankare nedgräves i mark.

Jorden packas för att skydden ska stå stadigt.

Trädskydd för markgaller monteras till Markgaller.

Pflege und Wartung

Lackerade trädskydd hanteras med försiktighet för att undvika skador.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Tre möjligheter för fastsättning och tre ytbehandlingar.

Charakter

Klassiskt trätskydd.

Designer

Olle Anderson

