nola®

Minimal
Möbelgrupp (inomhus)

Design

ZERTIFIZIERUNG

BYGGVARU BEDÖMNINGEN SundaHus

Kan brandskyddsbehandlas

Gewichte und Maße

Minimal Bänk

Minimal Bord

Länge: 121 cm
Breite: 70 cm
Höhe: 70 cm
Gewicht 35 kg

Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

U13-20 Minimal bänk 1-sits, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, inomhus
U13-21 Minimal bänk 2-sits, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, inomhus
U13-22 Minimal bänk 3-sits, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, inomhus
U13-22A Minimal bänk 3-sits med armstöd, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, inomhus
U13-25 Minimal bänk 3-sits, helt i vitoljad bok, inomhus
U13-28 Minimal bord, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, endast inomhus.
U13-28C Minimal bord, oljad ek, lackerat stålstativ i valfri kulör, endast inomhus.
U13-29B Minimal bord, skiva i vitoljad bok. Lackerat stålstativ valfri kulör.

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

FARBE AUF STAHL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

ANDERES

Kan brandskyddsbehandlas, mot tilläggskostnad.
För brandskyddsbehandling kontakta Nola.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

RAL 9005 finstruktur

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Vitoljad bok.

Eiche
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Holzöl
Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

Stahl
Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung
Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung
Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras färdigmonterad.

Pflege und Wartung

Geölte Eiche
Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

Pulverbeschichteter Stahl
Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Bänk och bord.

Charakter

Stilren möbelgrupp för inomhusbruk.