

nola®




Mirja Trädskydd

Design Bernt Fröderberg

Klassiskt trädskydd i laserskuret stål i en enkel form. Säkert skydd för trädens stammar. Mirja trädskydd är miljöbedömt via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



Gewichte und Maße	Höhe: 185 cm Gewicht 43 kg
Artikelnummer und Kombinationen	Ö20-12S Mirja trädskydd Ö20-11VL/J Jordankare sats om 4 st
Standardfarben	 RAL 9005
Materialien und Oberflächenbehandlungen	<p>Stahl Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p>Edelstahl Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.</p> <p>Elektroverzinkung Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.</p> <p>Pulverbeschichtung Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p>
Montage und Befestigung	Levereras i två delar och skruvas ihop. Eventuella jordankare levereras separat. Antingen jordankare som grävs ned 30cm i mark eller fastsättning i Nolas markgaller.
Pflege und Wartung	<p>Pulverbeschichteter Stahl Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.</p> <p><u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u></p>
Charakter	Klassiskt, enkelt trädskydd.

Designer

Bernt Fröderberg

