


nola®



Motala Stamskydd

Design Olle Anderson

Motala trädskydd är ett enkelt, stiligt trädskydd, som finns i tre ytbehandlingar. Motala kan grävas ned direkt i mark, monteras till Markgaller eller förankras med hjälp av speciella jordförankringsjärn.

Gewichte und Maße	Höhe: 180 cm
Artikelnummer und Kombinationen	<p>Ö20-11P Motala trätskydd, TecTalis® två-komponents rostskydd och polyesterpulverlack</p> <p>Ö20-11P/2 Motala trätskydd för markgaller, TecTalis® två-komponents rostskydd och polyesterpulverlack</p> <p>Ö20-11VL Motala trätskydd, varmförzinkat + polyesterpulverlackerat</p> <p>Ö20-11VL/2 Motala trätskydd för markgaller, varmförzinkat + polyesterpulverlackerat</p> <p>Nach der Produktnummer angeben</p> <p>FARBE AUF STAHL</p> <p>OBS! Finns enbart i svart RAL 9005.</p>
Standardfarben	 RAL 9005
Materialien und Oberflächenbehandlungen	<p>Stahl</p> <p>Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p>Feuerverzinkung</p> <p>Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.</p> <p>Pulverbeschichtung</p> <p>Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p>
Montage und Befestigung	<p>Levereras i två sektioner. Monteras med bult och mutter.</p> <p>Trätskydd för nedgrävning alternativt jordankare nedgräves i mark. Jorden packas för att skydden ska stå stadigt. Trätskydd för markgaller monteras till Markgaller.</p>
Pflege und Wartung	<p>Lackerade trätskydd hanteras med försiktighet för att undvika skador.</p> <p>Pulverbeschichteter Stahl</p> <p>Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.</p> <p>Feuerverzinkter Stahl</p> <p>Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.</p> <p><u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter</u></p>

nola.se/de/pflege/

Versionen Tre möjligheter för fastsättning.

Charakter Enkelt trädskydd. Komplettera med Nola markgaller.

Designer

Olle Anderson

