



nola[®]



Motala Stamskydd

Design Olle Anderson

Motala trädskydd är ett enkelt, stiligt trädskydd, som finns i tre ytbehandlingar. Motala kan grävas ned direkt i mark, monteras till Markgaller eller förankras med hjälp av speciella jordförankringsjärn.

Gewichte und Maße	Höhe: 180 cm
Artikelnummer und Kombinationen	<p>Ö20-11 Motala trädskydd.</p> <p>Nach der Produktnummer angeben</p> <p>FARBE AUF STAHL</p> <p>P för nedgrävning. TecTalis och polyesterpulverlack svart. V för nedgrävning. Enbart varmförzinkat. VL för nedgrävning. Varmförzinkat och svartlackerat. P/2 för markgaller. TecTalis och polyesterpulverlack svart. V/2 för markgaller. Enbart varmförzinkat. P/J för jordankare. TecTalis och polyesterpulverlack svart. Sats om 4 st. VL/J för jordankare. Varmförzinkat och svartlackerat. Sats om 4 st.</p>
Standardfarben	 RAL 9005  Varmförzinkat stål
Materialien und Oberflächenbehandlungen	<p>TecTalis® rostskydd och polyesterpulverlack i svart RAL 9005 eller varmförzinkat eller varmförzinkat och polyesterpulverlack svart RAL 9005.</p> <p>Stahl Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p>Feuerverzinkung Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.</p> <p>Pulverbeschichtung Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p>
Montage und Befestigung	<p>Levereras i två sektioner. Monteras med bult och mutter.</p> <p>Trädskydd för nedgrävning alternativt jordankare nedgräves i mark. Jorden packas för att skydden ska stå stadigt. Trädskydd för markgaller monteras till Markgaller.</p>
Pflege und Wartung	<p>Lackerade trädskydd hanteras med försiktighet för att undvika skador.</p> <p>Pulverbeschichteter Stahl Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.</p>

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Tre möjligheter för fastsättning och tre ytbehandlingar.

Charakter

Enkelt trätskydd. Komplettera med Nola markgaller.

Designer

Olle Anderson

