

# nola<sup>®</sup>



## No2 Soffa

Design Olle Anderson

Soffan No2 är en elegant soffa med ribbor på en bärande balk. Finns i flera olika träslag och kulörer, dubbel- eller enkelsidig med eller utan armstöd eller på vägg. Till soffan hör en bänk samt ståbräda. No2 är har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal  

## Gewichte und Maße

Länge: 177 cm  
Höhe: 81 cm  
Sitzhöhe: 46 cm  
Tiefe: 63 cm  
Gewicht 64 kg

## Artikelnummer und Kombinationen

**U18-60** No2 soffa markfast med armstöd  
**U18-61** No2 soffa fastsättningsbar med armstöd  
**U18-62** No2 soffa väggfast utan armstöd  
**U18-62ARM** Armstöd till vägghängd soffa, 1 par  
**U18-60-15** No 2 extra armstöd till soffa, 1 st för placering mellan ordinarie armstöd  
**B11-05** Startkosten för Anderes Holz als Standard  
**B11-06** Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen als der Standardfarbe Wählen Sie eine RAL-Farbe

Nach der Produktnummer angeben

### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

TEA für geöltes teakholz.

EK für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

A für Abdeckung aus glasiertem Kiefernholz hellgrün NCS S6010-G10Y.

H für Cover-glasierte Kiefer rotbraun NCS S4550-Y80R.

C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

### FARBE AUF STAHL

C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe fallen zusätzliche Kosten an.  
Wählen Sie eine RAL-Farbe.




### INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

N für oberflächenmontage.

V für an der wand montiert.

## Standardfarben

 NCS S 6010-G10Y (Grön)  
 NCS S 4550-Y80R (Röd)  
 Gris 2900 Sablé

## Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stål i ram och armstöd är sandblästrade, elförzinkat och pulverlackerade i grå Gris 900 Sablé.

Trä i täcklaserad furu, oljad ek eller oljad teak.

### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

### **Mahagoni – FSC-zertifiziert**

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

### **Teakholz – FSC-zertifiziert**

FSC-zertifiziertes Teakholz ist im Außenbereich außergewöhnlich langlebig. Teakholz hat einen hohen Gehalt an Silizium und Gerbsäuren, was die Verarbeitung recht teuer macht. Wenn Sie den rotbraunen Glanz behalten möchten, sollten Sie das Holz mehrmals pro Saison ölen, sonst vergraut es schnell.

### **Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### **Decklack auf Ölbasis**

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer ölbasierten Decklasur. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

### **An der Wand montiert**

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Monterad sitskorg, stativ separat.

## Pflege und Wartung

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

### **Decklack auf Ölbasis**

Produkte, die mit einem Decklack auf Ölbasis behandelt wurden, müssen regelmäßig mit Alkydölfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### **Geöltes Teakholz**

Teakholz sollte jährlich geölt werden, wenn die braune Farbe erhalten bleiben soll. Ohne Pflege nimmt Teakholz mit der Zeit eine silbergraue Farbe an.

### **Geöltes Mahagoni**

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## Charakter

Ribbsoffa med stadiga armstöd med klassisk förebild.

## Designer

Olle Anderson

