# Nook
# Bänk (endast inomhus)

## Design Almén Gest Design

Lika enkla, lika breda och följer samma vinklar. Tillsammans mäter den lilla och stora Nook 205 cm men ger trots sin storlek ett lätt intryck. Bänkarna är tillverkade i 5 cm tjock massiv ek vilket också gör dom väldigt stabila. Högkvalitativt trähantverk för krävande miljöer som skolor och gallerior. Samtidigt gör bänkarnas rena design att de även passar för t ex företagsentréer, museum och bibliotek. En allroundmöbel av högsta klass. Placeras fristående eller förankrad.




**Gewichte und Maße**

Länge: 140 cm sittyta 120 cm, 65 cm sittyta 45 cm
Breite: 35 cm
Höhe: 45 cm

**Artikelnummer und Kombinationen**

**U13-38** Nook bänk 65 cm
**U13-39** Nook Bänk 140 cm
**U13-38-1** Fastsättningsbleck Nook

**Nach der Produktnummer angeben**

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E för klarlackad ek.
A för klarlackad furu.
S för svartbetsad ek.
V för vitbetsad ek.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

**Standardfarben**

Klarlackerad ek
Svartbetsad och klarlackerad ek
Vitbetsad och klarlackerad ek

**Materialien und Oberflächenbehandlungen**

Klarlackerad massiv ek.

Massiv ek, betsad eller klarlackad. Alternativt målad furu.

**Kiefernholz**
Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

**Eiche**
Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

**Decklack auf Wasserbasis**
Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

**Montage und Befestigung**

**Freistehend**
Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

**Oberflächenmontage**
Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

**Pflege und Wartung**

**Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis**
Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

**Versionen**

Betsad alternativt klarlackad ek eller målad furu.

**Charakter**

Bänk och pall i ett.

**Designer**

**Almén Gest Design**

LUCULLUS