

nola®



## Nordfjell Collection Pergola Arch

Design Nordfjell Collection & Ulf Nordfjell

Pergola Arch ist ein freistehender Bogen, der für öffentliche Parks und offene Innenhöfe konzipiert ist. Pergola-Bögen können einzeln installiert werden, um einen Eingang zu einem bestimmten Bereich zu schaffen, oder als Reihe installiert werden, um einen langen Weg abzugrenzen. Das Design bietet eine ideale Struktur für Kletter- und Schlingpflanzen und schafft Grün und Schatten. Pergola Arch wird aus lasergeschnittenem, pulverbeschichtetem Stahl in Mattschwarz hergestellt.

## Gewichte und Maße

### Artikelnummer und Kombinationen

- V02-02 Arch, Pergolabogen, Flachstahl. H: 280 cm, B: 240 cm, T: 60 cm  
V02-03 Arch, Pergolabogen, Flachstahl. H: 250 cm, B: 200 cm, T: 60 cm  
V02-04 Arch, Pergola-Bogenwandmodell, Flachstahl. H: 250 cm, B: 225 cm, T: 60 cm  
-
- V09-01 Arch, Pergolabogen für LED-Beleuchtung, rechteckiger quadratischer Stahl. H: 280 cm, B: 200 cm, T: 69 cm  
V09-02 Arch, Pergolabogen für LED-Beleuchtung, rechteckiger quadratischer Stahl. H: 280 cm, B: 240 cm, T: 69 cm  
V09-03 Arch, Pergolabogen für LED-Beleuchtung, rechteckiger quadratischer Stahl. H: 280 cm, B: 350 cm, T: 69 cm  
V09-05/1 1 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)  
V09-05/2 2 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)  
V09-05/3 3 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)  
V09-05/4 4 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)  
V09-05/5 5 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)  
V09-05/6 6 st LED-spot, inklusive allt (armatur, håltag och hylsa för montage, drivdon, och inkoppling)

### Nach der Produktnummer angeben

#### FARBE AUF STAHL

VFZ nur für feuerverzinkten Stahl.

G für pulverbeschichteten Farbton: Graues Gris 2150 Sablé.

S für pulverbeschichtete Farbwahl: Schwarzes Gris 2200 Sablé.

C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein einmaliger Startpreis berechnet.




#### ANDERES

Arch pergolabåge för LED belysning, rektangulärt fyrkantstål är inklusive 4 st spottarmaturer, 2 st drivdon, håltagning och inkoppling, som standard, därefter kan man köpa till 1-6 st spottar, inkopplade och klara separat.

#### INSTALLATIONSWEISE

M für einbau in fundamente.

### Standardfarben

-  Gris 2150 Sablé
-  Noir 2200 Sablé
-  Varmförsinkt stål

### Materialien und Oberflächenbehandlungen

### **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Feuerverzinkung**

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Einbau in Fundamente**

Einbau in Verkehrsfundamente.

Wird montiert geliefert und kann am Boden oder an der Wand befestigt werden. Bolzen nicht im Lieferumfang enthalten.

## **Pflege und Wartung**

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

### **Feuerverzinkter Stahl**

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

## **Versionen**

1 Wandmodell und 3 Bodenmodelle.

Für Pergolabogen mit LED-Beleuchtung gilt:

Elektrische Luke für Schalttransformator im unteren Teil des Bogens.

Lichtpunkte mit eingelassener LED-Beleuchtung im horizontalen Teil des Bogens.

Designer

---

Nordfjell Collection



Ulf Nordfjell



