


nola®



## Nordfjell Collection Chelsea Spaljé

### Design Nordfjell Collection

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från landskapsarkitekt Ulf Nordfjell. Nordfjell Collection består av produkter för trädgårdar, terrasser och parker inspirerade av naturen med material som stål, granit och småländsk lärk. För mer information kontakta Nola.

<b>Gewichte und Maße</b>	<p>Breite: 120cm  Höhe: 210/250cm  Tiefe: 120cm (väggspaljé Trellis )</p>
<b>Artikelnummer und Kombinationen</b>	<p>V05-00VFZ-V Portalspaljé Chelsea 2007 för vägg 210 x 120 cm, VFZ  V05-00VFZ-P Fristående portalspaljé Chelsea 2007 för vägg 250 x 120 x 120 cm, VFZ  V05-00VFZ-F Fristående portalspaljé Chelsea 2007 250 x 120 x 120 cm, VFZ  B11-07 Extrakostnad för pulverlackering av Chelsea och fristående Chelsea portalspaljé</p> <p><b>Nach der Produktnummer angeben</b></p> <p>FARBE AUF STAHL</p> <p>VFZ för varmförzinkat stål.  Gris 2150 Sablé för rostfritt och lackerat stål i ljusgrått.  Noir 2200 Sablé för rostfritt och lackerat stål i svart.  C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.</p>
<b>Standardfarben</b>	<p> Gris 2150 Sablé   Noir 2200 Sablé   Varmförzinkat stål</p>
<b>Materialien und Oberflächenbehandlungen</b>	<p><b>Stahl</b>  Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p><b>Pulverbeschichtung</b>  Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p> <p><b>Feuerverzinkung</b>  Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.</p>
<b>Montage und Befestigung</b>	<p>Levereras monterad. Justerbara fästen mot vägg och mark ingår. Bult mot mark/vägg ingår ej.</p>
<b>Pflege und Wartung</b>	<p><b>Pulverbeschichteter Stahl</b>  Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.</p>

### Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Designer

---

Nordfjell Collection



