

nola®



Robust Soffa

Design Peter Westin

Soffa Robust är ritad för miljöer med hårt slitage och högt utnyttjande som tågplattformar, bussterminaler och liknande platser där det krävs extra stryktålighet och minsta möjliga underhåll. Robust uppfyller dessa krav. Soffan finns i två olika längder. Du kan välja den enkelsidig eller dubbelsidig samt som väggfast modell.

Gewichte und Maße

Länge: 142 / 182 cm

Breite: 65 / 130 cm

Höhe: 93 / 48 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U18-09 - Robust soffa 142 cm.

U18-10 - Robust soffa 182 cm.

U18-12 - Vägglåt för väggfast soffa. 1 st för varje konsol.

Nach der Produktnummer angeben**MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG**

NCS S 9000-N.

FARBE AUF STAHL

RAL 9005

INSTALLATIONSWEISE

V für an der wand montiert.

EM für enkel markfast.

DM för dubbel markfast.

Standardfarben

■ RAL 9005

■ NCS S 9000-N

Materialien und Oberflächenbehandlungen**Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Montage und Befestigung

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Sits, rygg och konsoler är monterade. Stolpar levereras separat. Montagegods medföljer förutom bultar mot vägg alt. golv.

EM för enkel markfast. DM för dubbel markfast. V för Vägghäggmonterad.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

142 alternativt 182 cm.
Enkel- eller dubbelsidig.
Markfast eller vägghängd.

Charakter

Stryktålig terminalsoffa.

Designer

Peter Westin

