# nola



# Rocky Möbelgrupp

# **Design Nina Jobs**

I Rocky möbelgrupp ingår gungstolen Rocky, stapelbara stolar samt bord i tre olika storlekar. Alla möbler har stativ av stålrör i rött och sits/bordsyta med träribbor i miljövänlig Accoya®. Serien är rymlig men ger samtidigt ett avskalat intryck och har en stram siluett med dess nätta stålrör och enkla träribbor. Rocky fungerar utmärkt i sammanhang där stapelbarheten är viktig men fungerar även väl i trädgården. Rocky är fristående och fungerar både inom- som utomhus. Rocky möbelgrupp (Accoya®) har blivit godkänd i Svanens Husportal och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus.

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal BEDÖMNINGEN SSUNDAHUS

#### Gewichte und Maße

#### Rocky Bord - Runt

Höhe: 72 cm / 52 cm / 36 cm Ø 115 cm / 71 cm / 52 cm

## **Rocky Stol**

Breite: 66 cm Höhe: 76 cm Sitzhöhe: 43 cm Tiefe: 70 cm

## Rocky Gungstol

Breite: 66 cm Höhe: 76 cm Sitzhöhe: 43 cm Tiefe: 70 cm

## Rocky Bord - Kvadratiskt

## Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard.

Välj en RAL kulör

 U15-95
 Rocky bord stort ∅ 115 cm

 U15-96
 Rocky bord mellan ∅ 71 cm

 U15-97
 Rocky bord litet ∅ 52 cm

 U15-98
 Rocky stol

U15-99 Rocky gungstol

<u>U15-94</u> <u>Rocky Kvadratiskt Bord</u>

# Nach der Produktnummer angeben

## MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

ACC für accoya.

E für geölte eiche.

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

MH für geöltes mahagoni.

## FARBE AUF STAHL

LB för stativ i turkos RAL 6034.

S för stativ i svart RAL 9005.

R för stativ i oxidröd RAL 3009.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

#### Standardfarben

RAL 3009
RAL 6034
RAL 9005
Geölte Eiche
Geöltes Mahagoni



## Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Accoya

Accoya-Holz®ist das Ergebnis von mehr als 80 Jahren Forschung und Entwicklung zur Modifizierung von Holz durch Acetylierung, eine Form von Essig. Das Holz, das für Accoya® verwendet wird, ist eine Kiefer namens Radiata-Kiefer, ein schnell wachsendes Holz, das mehr oder weniger astfrei ist. Accoya-Holz® hat Eigenschaften, die denen von Tropenhölzern entsprechen oder diese übertreffen, wird jedoch in einem ungiftigen Verfahren hergestellt und verwendet Holz aus nachwachsenden FSC-zertifizierten Wäldern. Das Holz hat eine helle Farbe, die mit der Zeit graut. Accoya® kann auch grau-schwarze Punkte bekommen, aber das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder lange Lebensdauer des Sitzes, da er sehr langlebig ist. Die Holzart bewegt sich im Verhältnis zu anderen Hölzern nur sehr wenig und kommt mit feuchten und regnerischen Umgebungen hervorragend zurecht.

#### Mahagoni - FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

#### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

#### Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

## SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein "jährliches Ölen" erforderlich. Überlackierbar.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### Montage und Befestigung

#### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Stolar levereras monterade. Bord levereras med monterad bordsskiva. Stativ separat för slutmontage på plats.

#### Pflege und Wartung

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

#### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

#### Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

#### Geöltes Mahagoni

Geöltes Mahagoni sollte zweimals im Jahr geölt werden.

#### SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

#### Accoya

Accoya ist praktisch wartungsfrei und erfordert keine spezielle Behandlung, um seine einzigartigen Eigenschaften zu bewahren. Sollten durch Luftverschmutzung schwarze Flecken auf dem Holz entstehen, lassen sich diese leicht mit einem Möbelwaschmittel entfernen.

<u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter</u> nola.se/de/pflege/

Versionen Möbelgrupp om stol, bord i tre olika storlekar samt gungstol.

Charakter Stapelbar stol med tillhörande runda bord i tre olika storlekar. Till serien hör även

en gungstol. Serien är rymlig men ger samtidigt ett avskalat intryck.

Designer

Nina Jobs





