

nola®



Rondo Papperskorg

Design Inventarium

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Inventarium. Inventarium arbetar liksom Nola för hög design och god tanke i det offentliga rummet. Alla Inventariums papperskorgar och askkoppar är i grunden rostfria, sedan pulverlackerade. Flera av papperskorgarna finns även med integrerad askkopp, eller matchande, separat askkopp. Rondo är en lättskött och tålig papperskorg. Öppnas med sexkantnyckel varvid locket lyftes uppåt och fronten frigörs för enkel tömning. Korgens form i kombination med den tjocka plåten gör den mycket stryktålig.

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

DAN59/LK30/G - 30 liter, markfast, varmförzinkade.
DAN59/LK30/P - 30 liter, markfast, varmförzinkad och pulverlackerad.
DAN59/LK60/G - 60 liter, markfast, varmförzinkad.
DAN59/LK60/P - 60 liter, markfast, varmförzinkad och pulverlackerad.
DAN60 - Startkostnad pulverlackering vid order av färre än 4 st papperskorgar.

Nach der Produktnummer angeben

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

Standardfarben

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Monteras på rörstativ.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

30 alternativt 60 liter.

Designer

Inventarrum

