

nola®



Scatter Bänk

Design Louise Hederström

Scatter. Så hette Elvis schimpans. Och Elvis lär vara en av designer Louise Hederströms inspirationskällor. Det går att läsa i bänken Scatters utseende. Laserskuren plåt i organiskt oregelbundet mönster.

Gewichte und Maße	<p>Länge: 100 cm (scatter) och 150 cm (scatter max) Breite: 47 cm Sitzhöhe: 45 cm (scatter) alt 53 cm (scatter max) Gewicht 11 kg</p>
Artikelnummer und Kombinationen	<p>U22-14 Scatter U22-15 Scatter Max B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör</p> <p>Nach der Produktnummer angeben</p> <p>FARBE AUF STAHL</p> <p>V för vit ivoire blanche. A för gråsvart, antracit, Noir 2200 Sablé. C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.</p> <p>INSTALLATIONSWEISE</p> <p>N für oberflächenmontage.</p>
Standardfarben	<p> RAL 9010  Noir 2200 Sablé</p>
Materialien und Oberflächenbehandlungen	<p>Stahl Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p>Pulverbeschichtung Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p> <p>Elektroverzinkung Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.</p>
Montage und Befestigung	<p>Freistehend Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.</p> <p>Oberflächenmontage Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Levereras helt monterad.</p>
Pflege und Wartung	

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Two heights and lengths.

Charakter

Laserskuren bänk i smidigt format.

Designer

Louise Hederström

