

nola®



Sevilla Pollare

Design Gunilla Hedlund

Pollare Sevilla togs fram till Sveriges deltagande i världsutställningen i Sevilla 1992. Sevilla är avsedd att fungera som avgränsare såväl flyttbar som festsättningsbar. Den festsättningsbara pollaren har en förlängd centrumbult som gjuts i mark eller gängas fast i ingjutningshylsa. Som tillbehör till pollaren finns rep i valfri längd.

Gewichte und Maße	Höhe: 92 cm Ø 9 cm/7 cm Gewicht 15 kg
Artikelnummer und Kombinationen	Ö16-97F Med fot. Fristående. Slitsad topp för rep. Ö16-97N Med fot. Fastsättningsbar. Slitsad topp för rep. Ö16-99 Rep till pollare Sevilla. Ange önskad längd. Nach der Produktnummer angeben INSTALLATIONSWEISE N für oberflächenmontage.
Standardfarben	
Materialien und Oberflächenbehandlungen	Gjuten aluminium målad med glimmergrå polyesterpulver. Andra ytbehandlingar mot pristillägg. Recycletes Sandguss-Aluminium Aus Schrott recycletes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.
Montage und Befestigung	Freistehend Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird. Oberflächenmontage Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.
Pflege und Wartung	Sandguss-Aluminium Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche. <u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u>
Charakter	Fungerar som avgränsare, såväl flyttbar som fastsättningsbar.

Designer

Gunilla Hedlund



