

nola®



Sidewalk Möbelsystem

Design White Arkitekter & Andreas Sture

Die Sidewalk-Möbelgruppe zeichnet sich durch klare Linien und präzise Winkel aus, die ihr einen zeitgemäßen Charakter verleihen. Die Rahmen und Beine bestehen aus Vierkantstahl mit silberner Oberfläche und werden durch Holzteile ergänzt, die die Schönheit des lackierten Holzes zur Geltung bringen. Die Sitze und die Tischplatte werden von Stahlpfosten getragen, die mit dem Boden verschraubt sind und so eine stabile, unbewegliche Basis bilden.

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal 

EGENSKAPER

 Barrierefrees Produkt

Gewichte und Maße

Länge: 180 cm
Breite: Bänk 40 cm
Höhe: Bänk inklusive påbyggnadsbart bord 74 cm
Sitzhöhe: 46 cm
Sitztiefe: 40 cm
Tiefe: Sofa 47,5 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U17-03 Sidewalk Radiusbank 90 Grad Modul (ohne Rückenlehne)
U17-04 Sidewalk Bank gerades Modul (ohne Rückenlehne)
U17-04PUR Sidewalk Bank (ohne Rückenlehne) mit Sitzfläche in PUR (Polyurutan)
U17-04/ARM Sidewalk Bank (ohne Rückenlehne) mit 2 Armlehnen
U17-04/BORD Sidewalk Tisch 36 x 40 cm, Montage auf Bank
U17-04/RYGG Sidewalk soffa utan armstöd
U17-05 Sidewalk Bank mit Rückenlehne und Armlehnen
U17-05PUR Sidewalk Bank mit Rückenlehne und Armlehnen, Sitzfläche PUR (Polyurutan) und Rückenlehne in Kiefer
U17-06 Sidewalk Tisch 144 x 70 cm
U17-07 Sidewalk Tisch 72 x 70 cm
U17-08/BORD Sidewalk Tisch 36 x 40 cm (passend zum Sidewalk Stuhl)
U17-08 Sidewalk Stuhl
U17-08/BARST Sidewalk Barhocker
U17-09 Sidewalk-Sessel mit Armlehnen (breiter als Stuhl)
B11-06 Anschaffungskosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe.
B11-07 Startpreis für eine andere Holzfarbe. Wählen Sie Braun oder Grau für Linax oder eine NCS-Farbe für lackiertes Holz. Wenn Sie sowohl auf Stahl als auch auf Holz die gleiche Farbe wünschen, wählen Sie für beide die RAL-Farbe.

Nach der Produktnummer angeben

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.
G für RAL 1023 Gelb für oben lasiertes Kiefernholz.
C für jede andere Farbe als die Standardfarbe gegen Aufpreis (einmalige Set-up Kosten).

FARBE AUF STAHL

Geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Stahlfarbe an. RAL 7035 ist Standard.
C für jede andere Farbe als die Standardfarbe gegen einmaligen Aufpreis (Set-up Kosten).


ANDERES

GS für Sitzfläche in PUR grau-schwarz NCS 8502-B (nur Sitzbank).
Sofa mit Sitz aus PUR wird mit Rücken-/Armlehne aus lasiertem Kiefernholz in der gleichen Farbe geliefert.
C für jede andere Farbe als die Standardfarbe gegen Aufpreis.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.
N für oberflächenmontage.

Standardfarben



Materialien und Oberflächenbehandlungen

Polyuretan.

Stahl: Verzinkt, gelb chromatiert und pulverbeschichtet.

Farbe: Wanzelsilber (Silbermetallic glänzend glatt) RAL 7035 als Standard.

Bedecktes Kiefernholz in der Farbe Gelb RAL 1023 oder geölte Eiche.

Bank und Sofa sind auch mit Polyurutan (PUR)-Sitzrippen in den Standardfarben Grauschwarz NCS 8502-B und Dunkelgrün NCS S 8010-G10Y erhältlich.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Sitz-, Tisch- und Bankflächen sind vormontiert. Der Sitz muss am Rahmen befestigt werden.

Pflege und Wartung

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

SiO:X-behandeltes eiche

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website www.sioox.se.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Möbelgruppe mit Sofa, Bank, Tisch und Stuhl. Kann je nach Wunsch angepasst werden.

Charakter

Charakteristisch sind klare Linien und präzise Winkel, die ihm einen modernen Charakter verleihen.

Designer

White Arkitekter



Andreas Sture

