

# nola®



## Sidewalk Möbelgrupp


Design White Arkitekter & Andreas Sture

Sidewalk är en modern och anpassningsbar möbelgrupp för gator, torg och vänthallar. Den har rena klara linjer med skarpa vinklar som känns nutida i sin form. Till sin struktur är den föränderlig och kan lätt anpassas efter kundens önskemål. Det går att påverka bänkens längd, addera en rygg, ett bord eller armstöd. I serien ingår även bord och stolar. Möbelgruppen är tillgänglighetsanpassad för äldre och handikappade. Möbelns stålstativ är ytbehandlade för att kunna stå utomhus året runt, med brädor tillverkade av kvistfri svensk furu för extra lång livslängd.

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal 

### EGENSKAPER

 Barrierefreies Produkt

## Gewichte und Maße

### Sidewalk Bänk

Länge: 180 cm  
Breite: 40 cm  
Sitzhöhe: 46 cm  
Gewicht 32 kg

### Sidewalk Soffa

Länge: 180 cm  
Höhe: 87 cm  
Armlehnenhöhe: 68.5 cm  
Sitzhöhe: 46 cm  
Tiefe: 47.5 cm  
Gewicht 43,7 kg

### Sidewalk Tisch

Länge: 144 cm / 72 cm  
Breite: 70 cm  
Höhe: 74 cm

### Sidewalk Stol

Breite: 36 cm / 54 cm  
Höhe: 86 cm  
Armlehnenhöhe: 68.5 cm  
Sitzhöhe: 46 cm  
Sitztiefe: 45 cm / 47.5 cm  
Tiefe: 45 cm / 47.5 cm

### Sidewalk Barhocker

Breite: 36 cm  
Höhe: 107 cm  
Sitzhöhe: 80 cm  
Tiefe: 45 cm  
Gewicht 20,5 kg

## Artikelnummer und Kombinationen

**B11-06** Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

**B11-07** Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard. Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

**U17-04M** Sidewalk Bänk

**U17-04/ARM** Sidewalk Bänk med armstöd

**U17-05** Sidewalk Soffa

**U17-05/ARM** Sidewalk Soffa med armstöd

**U17-06** Sidewalk Tisch rechteckig 144 x 70 cm

**U17-07** Sidewalk Tisch quadratisch 72 x 70 cm

**U17-08** Sidewalk Stol

**U17-09M** Sidewalk Fåtölj med armstöd (bredare än stol)

**U17-08/BARST** Sidewalk Barhocker

**Nach der Produktnummer angeben**

## MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

G für RAL 1023 gul för täcklaserad furu.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

## FARBE AUF STAHL

Ange kulörval för stål vid beställning.

RAL 7035 är standard.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

## ANDERES

PURGS för sits i PUR gråsvart NCS 8502-B (endast bänksits).

PURGR för sits i PUR i grön NCS S 8010-G10Y (endast bänksits).

Soffa med sits i PUR levereras med rygg/armstöd i täcklaserad furu i samma kulör.


C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

## INSTALLATIONSWEISE

N för ooberflächenmontage.

M för im boden befestigt.

### Standardfarben



### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

#### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher ooberflächenbehandelt werden.

## **Plastik / Polyurethanschaum**

Polyurethanschaum ist ein hochelastisches Polymerprodukt, das durch seine gleichmäßige Entlastung eine federnde Struktur und ein besonders angenehmes Sitzgefühl bietet. Mit seinen Eigenschaften wie allergikerneutral, langlebig sowie feuer- und flammhemmend wird es vorteilhaft im öffentlichen Bereich eingesetzt.

## **SiO:X-Imprägnierung**

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

## **Decklack auf Wasserbasis**

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

## **Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

## **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Sittkorgen, bordsskiva och bänkskiva är monterade.

Stativen monteras till sittkorgen.

## **Pflege und Wartung**

### **SiO:X-behandeltes eiche**

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd

Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

#### Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

#### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

#### Versionen

Möbelgrupp med soffa, bänk, bord och stol. Går att anpassa efter önskemål.

#### Charakter

Sidewalk är en modern och anpassningsbar möbelgrupp med många möjligheter för gator, torg och vänthallar.

#### Designer

#### White Arkitekter



#### Andreas Sture

