# nola



## Sigill Möbelserie

## Design Gunilla Allard & Note Design Studio

Sigill ist eine zeitlose Parkbank für die Zukunft, die auf den Designstilen der Vergangenheit aufbaut. Das Design ist einzigartig durch seine gebrochene Oberfläche, die zwei Teile des Sitzes zueinander neigt. Die moderne Form der Bank verleiht ihr einen urbanen Kontext und eignet sich daher ideal für die Stadtmöblierung. Die Leichtigkeit, mit der sich Sigill bewegen, stapeln und lagern lässt, wobei die Materialauswahl die Lebensdauer des Möbels in Bezug auf Umwelt, Qualität und Design gewährleistet.

## **EGENSKAPER**



#### Gewichte und Maße

#### Sigill Rückenbank

U40-01 Sigill-Rückenbank, gerade

Länge: 156 cm Tiefe: 55 cm Armlehne: 75 cm Sitzhöhe: 48 cm Gesamthöhe: 80 cm Gewicht: 46 kg

**U40-02** Sigill-Rückenbank, abgewinkelt

Länge: 230 cm Tiefe: 85 cm

Armlehnenhöhe: 75 cm Sitzhöhe: 48 cm Gesamthöhe: 80 cm

Gewicht: 66 kg

U40-03 Sigill-Rückenbank, doppelt

Länge: 300 cm Tiefe: 55 cm

Armlehnenhöhe: 75 cm Sitzhöhe: 48 cm Gesamthöhe: 80 cm

## Sigill Bank

U40-04 Sigill Bank Länge: 141 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 48 cm

U40-05 Sigill Doppelbank

Länge: 283 cm Tiefe: 43 cm Höhe: 48 cm

U40-04A Sigill Bank mit Armlehnen

Länge: 141 cm Tiefe: 43 cm Sitzhöhe: 48 cm

Armlehnenhöhe: 68 cm

U40-05A Sigill Doppelbank mit Armlehnen

Länge: 283 cm Tiefe: 43 cm Sitzhöhe: 48 cm Armlehnenhöhe: 68 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U40-01Sigill-Rückenbank, geradeU40-02Sigill-Rückenbank, abgewinkeltU40-03Sigill-Rückenbank, doppeltU40-04Sigill Bank

U40-05 Sigill Doppelbank

U40-04A Sigill Bank mit Armlehne

U40-05A Sigill Doppelbank mit Armlehne

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

E für geölte eiche.

GR für oben lasiertes Kieferngrün RAL 6020.

C für lasiertes Kiefernholz in jeder Farbe, gegen Aufpreis.

#### FARBE AUF STAHL

GR für pulverbeschichtetes Grün RAL 6020.

S für galvanisch verzinkten und pulverbeschichteten Stahl Schwarz Noir 2200 Sablé.

C für galvanisch verzinkten und pulverbeschichteten Stahl in jeder Farbe, gegen Aufpreis.

VFZ nur für feuerverzinkte Ausführung.

#### **INSTALLATIONSWEISE**

N für oberflächenmontage.

Die Möbel funktionieren unabhängig voneinander. Wir empfehlen jedoch, sie bei der Aufstellung im Freien immer anzubauen.

#### Standardfarben



#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

#### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

## Decklack

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

#### Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl. Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisietes und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### Montage und Befestigung

#### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

#### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Wird komplett montiert geliefert.

#### Pflege und Wartung

#### Geölte Eiche

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

#### Decklack

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

#### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

## Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter "Kaltlackierung" ausbessert werden.

<u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u>

Charakter

Stilvolles Parkbank, stapelbar in zwei Versionen. Hochwertige Verarbeitung, Materialien und Design.

## Designer

Gunilla Allard



Note Design Studio















Sigill gibt es in gerader oder, wie hier, in abgewinkelter Ausführung. Gestell pulverbeschichtet mit einem feinen Strukturlack.























