



Smidesstaket Staket

Design Lars Gunnars

Smidesstaketet i tidlös modell, tillverkat i prefabricerade sektioner. Staketet är som standard grundmålat med en epoxy samt färdigmålat med en svart polyuretanlack. Denna behandling ger ett mycket gott rostskydd och är lätt att bättringsmåla. Sektionerna skruvas till stolparna med bult och mutter. Inom varje sektion finns en justermån på ca 1 cm. Staketet finns i standardlängderna c-c 90 cm, c-c 120 cm, c-c 180 cm och c-c 238 cm och standardhöjd 80 respektive 100 cm Totalhöjd ovan mark 90 respektive 110 cm. Stolparna levereras förlängda för nedgjutning i mark.

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

- Ö19-30 Staket C-C 180 cm.
- Ö19-31 Staket C-C 120 cm.
- Ö19-32 Staket C-C 90 cm.
- Ö19-33 Staket C-C 238 cm.
- Ö19-34 Dubbelgrind C-C 282 cm inkl. 2 st stolpar.
- Ö19-35 Enkelgrind C-C 96 cm inkl. 2 st stolpar.
- Ö19-36 Enkelgrind C-C 96 cm inkl. 2 st stolpar. Montering mot vägg.
- Ö19-37 Passbitssektion som på plats kan kapas till alternativa måtten 226,4 cm, 214,8 cm, 203,2 cm, 191,6 cm, 180,0 cm samt 168,4 cm.
- Ö19-40 Slutstolpe.
- Ö19-41 Mellanstolpe rak.
- Ö19-42 Vinkelstolpe 90°.
- Ö19-43 Vinkelstolpe 135°.

Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

Efter artikelnummer så anges /90 för 90 cm eller /110 för 110 cm för önskad höjd på staketet.

/90 för 90 cm totalhöjd ovan mark.

/110S för 110 cm totalhöjd ovan mark.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

Standardfarben

 RAL 9005

Materialien und Oberflächenbehandlungen

TecTalis® rostskydd.

Staketet är tillverkat i smidd stål målat med TecTalis® korrosionsskydd och polyesterpulverlack i svart RAL 9005.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Levereras i färdiga sektioner för montering på plats.

Monteras med M10-bult samt mutter.

Sektionerna skruvas till stolparna med bult och mutter. Inom varje sektion finns en justermån på ca 1 cm.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Standardlängder C-C 90 cm, C-C 120 cm, C-C 180 cm och C-C 238 cm.
Totalhöjd ovan mark 90 cm alternativt 110 cm.

Charakter

Flexibelt tidlöst sektionsstaket med mycket bra rostskydd.

Designer

Lars Gunnars

