

# nola®



## SunSet Möbelgruppe

Design Mats Aldén

Die SunSet-Gruppe ist zeitgenössisch im Stil, ehrt jedoch die Tradition skandinavischer Holzmöbel. Die Gruppe umfasst einen Sessel und einen runden Tisch, die mit einer Lamellen-Oberfläche aus Ipé-Holz gefertigt sind, inspiriert von Sonnenstrahlen. Die leichten Gestelle bestehen aus zinkelktroplattiertem, pulverbeschichtetem Stahl, wodurch die Produkte leicht zu bewegen und zu stapeln sind. Die Gruppe wurde mit Blick auf Außenbereiche entworfen – perfekt für Orte, an denen der abendliche Sonnenuntergang genossen werden kann.

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal  

### EGENSKAPER

 Barrierefreies Produkt

## Gewichte und Maße

### SunSet Stol & Fåtölj

### SunSet Bord

## Artikelnummer und Kombinationen

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stativ i annan färg än standard

U11-50 SunSet fåtölj med högre rygg

U11-54 SunSet karmstol

U11-48 SunSet rektangulärt bord 200 x 90 cm

U11-49 SunSet kvadratisk bord 80 x 80 cm

U11-53 SunSet runt bord Ø 110 cm, hål för parasoll

U11-53P SunSet rak påbyggnadsdel med ben till bord 110 x 110 cm, hål för parasoll

Nach der Produktnummer angeben

### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.

SIOO für sio:x-behandeltes eiche.

### FARBE AUF STAHL

C für valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

## Standardfarben

 RAL 9010

 Geölte Eiche

 SiO:X-behandeltes eiche

## Materialien und Oberflächenbehandlungen

### Eiche

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### Holzöl

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### SiO:X-Imprägnierung

Sioo:x ist ein Holzschutz mit umweltfreundlicher Siliziumtechnologie. Auf Wasserbasis und biozidfrei. Wir verwenden Sioo hauptsächlich für unsere Eichenmöbel. Die Sioo:x-Holzbehandlung eignet sich für alle Hölzer, sowohl außen als auch innen, und ergibt eine helle Holzoberfläche ohne Pigmente. Die Oberfläche ist UV-beständig, wasserabweisend und antihaftbeschichtet. Aktive und vorbeugende Wirkung gegen Algen, Schimmel und Schädlinge. Außerdem verrottungsfest, holzverstärkend und feuerhemmend. Dieser Holzschutz sorgt für lange Haltbarkeit und einfache Pflege. Es ist kein „jährliches Ölen“ erforderlich. Überlackierbar.

## **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

## **Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

## **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Levereras i större delar för slutmontage på plats.

## **Pflege und Wartung**

Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### **SiO:X-behandeltes eiche**

Mit Sioo:x behandelte Produkte werden bei der Lieferung doppelt behandelt. Einmal mit einem Holzschutz (Premium Träskydd Altan) und einmal mit einem Oberflächenschutz (Premium Ytskydd Altan). Nach 12 – 18 Monaten sollte die Oberfläche für eine optimale Haltbarkeit noch einmal mit Sioo:x Premium Ytskydd Altan behandelt werden. Es ist wichtig, das Produkt sauber zu halten, da sonst der Oberflächenschutz zerstört werden kann. Produkte, die starker mechanischer Beanspruchung ausgesetzt sind, benötigen möglicherweise zusätzliche Behandlungen. Die Oberflächenbehandlung hat eine geprüfte Wirkung gemäß den Normen EN 46 und EN 113.

Informationen zur Sioo-Behandlung finden Sie auf der Website [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

## **Versionen**

Karmstol. Fåtölj med högre rygg. Bord i flera varianter.

## Charakter

Modern och enkel sittgrupp med stapelbara och flyttbara möbler. Särskilt lämpad för äldreboende tack vara sin utformning, tillgänglighetsanpassning och stabilitet.

## Nachhaltigkeit

CO<sub>2</sub>-eq: 33,75 kg CO<sub>2</sub>  
Energy consumption: 2088,85 MJ  
Recycled materials: 0,16 %

### SunSet Stol & Fåtölj

CO<sub>2</sub>-eq: 25,27 kg CO<sub>2</sub>  
Energy consumption: 816,93 MJ  
Recycled materials: 0,32 %

### SunSet Bord

CO<sub>2</sub>-eq: 33,75 kg CO<sub>2</sub>  
Energy consumption: 2088,85 MJ  
Recycled materials: 0,16 %  
Einzelheiten finden Sie im EPD

## Designer

---

### Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.







