

nola®



Swing Askkopp

Design Jerry Hellström

Swing är formgiven med tanke på enkelhet och hanterbarhet. Askkopparna finns med och utan tak i pulverlackerat svart eller glasblästrat rostfritt. Swing är vridbar runt centrumröret för enkel tömning. Asklådan har fjäderförsedd låsanordning. Botten har 4 st dräneringshål.

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

Ö15-03 Swing askkopp utan tak. Rostfri.
Ö15-04 Swing askkopp med tak. Rostfri.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

S för svart RAL 9005.

G för grå RAL 7011.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

V för an der wand montiert.

Standardfarben

 RAL 9005

 RAL 7011

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Edelstahl

Edelstahl ist eine Eisenlegierung mit mindestens 10,5 % Chrom, die oft eine gute Beständigkeit gegen Korrosion (Rost) und andere chemische Angriffe aufweist. Ein weit verbreitetes Missverständnis über Edelstahl ist, dass er überhaupt nicht rostet, aber rosten kann, insbesondere in Umgebungen in Meeresnähe mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Montage und Befestigung

An der Wand montiert

Mit Standbein/Wandhalterung verschraubt.

Wandbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten.

Askkoppen levereras i delar. Asklåda, väggfäste.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Enkel för vägg, med eller utan tak. Blästrat, elförzinkat, gulkromaterat och polyester pulverlackerat i svart RAL 9005 alternativt i grått RAL 7011.

Charakter

Lättskött och variationsrik askkopp.

Designer

Jerry Hellström

Arkitekt, som bland annat startade Design Torget i Stockholm. Har arbetat med produktutveckling för Nola sedan 1990-talet, och är i dag aktiv som designer.

