

# nola®



## Töre Modern Förrådshus

Design White Arkitekter

Ett stabilt, välkonstruerat och tidlöst förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd. Finns i flera olika storlekar och kan beställas med eller utan fönster. Levereras i färdiga block. Töre Modern är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal 



**Gewichte und Maße**

Breite: 2,6 m, 3,2 m eller 3,8 m  
Tiefe: 3,8 m

**Artikelnummer und Kombinationen**

Ö06-17 Töre Modern förrådshus 2,6 x 3,8 m  
 Ö06-18 Töre Modern förrådshus 3,8 x 3,2 m  
 Ö06-19 Töre Modern förrådshus 3,8 x 3,8 m  
 Ö06-20 Töre Modern med fönster 1000 x 500 mm 2-glas 1st  
 Ö06-90/MOD Körramp till Töre Modern förrådshus bredd 90 cm  
 Ö06-91/MOD Körramp till Töre Modern förrådshus bredd 120 cm

**Nach der Produktnummer angeben**

ANDERES

Dörr:

/90 för 90 cm bred förrådsdörr.

/120 för 120 cm bred förrådsdörr.

Fönster:

/H för fönsterplacering höger gavel.

/V för fönsterplacering vänster gavel.

**Standardfärben**

**Materialien und Oberflächenbehandlungen**

AB-impregnerad furu.

Förrådshus i AB-impregnerat furu, lockpanel i gran och plåttak.

**Kiefernholz**

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

**Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

**Elektroverzinkung**

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Montage und Befestigung**

Levereras i färdiga block för slutgiltig montering. Dörrar och fönster levereras ej monterade i väggblocken.

### **Pflege und Wartung**

Husen levereras som standard obehandlade. Husen skall målas efter montering. Underhålles efter behov.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### **Versionen**

Fönster 100 cm x 40 cm finns att beställa.  
Önskas annat tak än plåttak be Nola om en offert.  
Detta ingår INTE i leveransen:  
Hängränna.  
Målning.

### **Charakter**

Ett stabilt, välkonstruerat och tidlöst förrådshus. Enkelt att montera och anpassa i storlek efter behov.

### **Designer**

White Arkitekter



