


nola®



## Wave Bänk

Design Gunilla Hedlund

Wave är gediget hantverk kombinerat med modern formgivning, smitt av smederna på Gränsfors Bruk. Bänken har en fin siluett i vågmönster, som ger upphov till två eller tre generösa sittplatser.

<b>Gewichte und Maße</b>	<p>Länge: 132 cm  Breite: 41 cm  Höhe: 53 cm  Gewicht 61 kg</p>
<b>Artikelnummer und Kombinationen</b>	<p>U22-16 Wave bänk 2 sitsig  U22-18 Fastsättningsjörn sats av 2 st  B11-06 Startkostnad för pulverlackering av annan färg än standard</p> <p><b>Nach der Produktnummer angeben</b></p> <p>FARBE AUF STAHL</p> <p>C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.</p> <p>INSTALLATIONSWEISE</p> <p>N für oberflächenmontage.</p>
<b>Standardfarben</b>	<p> Gris 2900 Sablé</p>
<b>Materialien und Oberflächenbehandlungen</b>	<p><b>Stahl</b>  Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.</p> <p><b>Recyceltes Sandguss-Aluminium</b>  Aus Schrott recyceltes Aluminium wird von Hand in Sandformen gegossen. Der Energieverbrauch beim Schmelzen von recyceltem Aluminium beträgt etwa 5 % im Vergleich zur Verwendung von Neualuminium.</p> <p><b>Elektroverzinkung</b>  Elektroverzinkung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.</p> <p><b>Pulverbeschichtung</b>  Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.</p>
<b>Montage und Befestigung</b>	<p><b>Freistehend</b>  Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.</p> <p><b>Oberflächenmontage</b>  Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.</p> <p>Levereras monterad.</p>
<b>Pflege und Wartung</b>	

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

### **Sandguss-Aluminium**

Pflege und Wartung von Aluminium sind normalerweise nicht erforderlich, aber achten Sie darauf, es zu waschen und sauber zu halten. Eine unbehandelte Aluminiumurne erhält mit der Zeit eine matte Oberfläche.

### **Pulverbeschichtetes Aluminium**

Pulverbeschichtete Produkte können bei Bedarf mit Alkydlack nachgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

### **Charakter**

Gediget hantverk kombinerat med modern formgivning.

### **Designer**

---

**Gunilla Hedlund**

