

nola®



ZigZag Askkopp

Design Eva Herdin

ZigZag är en stilig och men ändå diskret askkopp med ett fiskbensperorerat mönster. Den har en tunnare tjocklek på mantelplåten än sin syskonprodukt Kvadrat. Askkoppen har urtagbar innerbehållare i rostfritt stål, vilket underlättar vid töning. Locket är tillverkat av naturanodiserad aluminium. Till ZigZag finns två olika stolpar samt ett väggfäste och regntak. ZigZag askkopp har blivit miljöbedömd och godkänd via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



Gewichte und Maße

Höhe: 24 cm
Ø 15 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Ö16-68 ZigZag askkopp inkl väggfäste.
Ö16-68RT Regntak till ZigZag askkopp.
Ö16-69 Stolpe till askkopp ZigZag med fotplatta för golvmontage.
Ö16-69M Stolpe till askkopp ZigZag för fastgjutning.
Ö16-64 ZigZag papperskorg med helt lock, inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-64M ZigZag papperskorg med helt lock, inkl. stolpe för fastgjutning i mark.
Ö16-64V ZigZag papperskorg med helt lock för väggmontage.
-
Ö16-65 ZigZag papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-65M ZigZag papperskorg med öppet lock + askkopp inkl. stolpe för fastgjutning i mark.
-
Ö16-66 ZigZag papperskorg med helt lock + askkopp, inkl. stolpe med fotplatta för markmontage.
Ö16-66M ZigZag papperskorg med helt lock + askkopp, inkl. stolpe för fastgjutning i mark.
-
Ö16-67 ZigZag papperskorg med öppet lock inkl. stolpe med fotplatta för golvmontage.
Ö16-67M ZigZag papperskorg med öppet lock inkl. stolpe för fastgjutning i mark.
Ö16-67V ZigZag papperskorg med öppet lock för väggmontage.
-
Ö16-63 Betongfot, fristående. Används tillsammans med stolpe med fotplatta.
Ö16-63S/90 Stolpfäste Ø: 90 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.
Ö16-63S/108 Stolpfäste Ø: 108 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.
Ö16-63S/121 Stolpfäste Ø: 121 mm. För papperskorgar ZigZag och Kvadrat.

Standardfarben

 RAL 7011

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Behållaren är tillverkad av perforerad stålplåt som är galvaniserad, förkromad och polyesterpulverlackerad i svart RAL 9005.
Den inre behållaren är gjord av rostfri stålplåt.
Regnskyddet är tillverkat av rostfritt stål.
Foten är gjord av gjuten betong.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.
Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Aluminium

Aluminium ist ein weiches Leichtmetall mit silbriger bis grauer Farbe. Abhängig von der Legierung weist Aluminium in der Regel eine gute Korrosionsbeständigkeit auf. Üblicherweise wird Aluminium zu Rohren extrudiert oder zu einer Platte mit der gewünschten Materialstärke gewalzt.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Stolpe, väggfäste och askkopp levereras separat. Monteras vid uppsättning.

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Fiskbensmönster eller kvadrater (se askkopp Kvadrat).

Med väggfäste alternativt stolpe för golvmontage eller fastgjutning.

Finns också med regntak.

Charakter

Diskret askkopp med perforerat mönster.

Designer

Eva Herdin



